

矿用聚氯乙烯绝缘通信电缆\MHYVP\1 × 4 × 7/0.52mm天联

产品名称	矿用聚氯乙烯绝缘通信电缆\MHYVP\1 × 4 × 7/0.52mm天联
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:MHYVP 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用防通信光缆关键技术特性及指标值 20 时电导体电阻测量 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7 原有衰减系数 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆线绝缘电缆芯接地电阻 M .km 3000 线对工作中电容器 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06 近端串频衰减系数 (800 ~ 1000HZ) dB/1000m 70 电感器 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800 耐沟通交流直流工作电压 1.5KV/1min根据 电阻测量差 环阻的2% 矿用防通信光缆的应用特点 电导体的长期性容许操作温度-40 ~ 50 ; 均值zui大空气湿度为 95% (25 时) 容许附属与安装的温度应不超-10 zui小弯曲半径 : MHYV、MHJYV型电缆线为电缆线直径的10倍 , 其他型号规格的电缆线为直径的15倍。