

## 海志铅酸蓄电池2V1500ah包含安装邮费

产品名称	海志铅酸蓄电池2V1500ah包含安装邮费
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海志 型号:2V1500ah
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

### 产品详情

- 1、海志电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。  
电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

海志蓄电池的联接：

- 1.容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

- 2.实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
- 3.实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
- 4.蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
- 5.连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。
- 6.正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。
- 7.连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。
- 8.新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用

售后服务提示:

- 1.本公司产品实行全国联保,三年免费质量保修.
- 2.本公司产品实行定期巡检(需签定合同),限度保证产品使用寿命.
- 3.本公司产品实行回收政策,免除客户后顾之忧,电池报废后严重污染环境,用户处理市要向交费的.