

氯化石蜡 52# PVC增塑阻燃

产品名称	氯化石蜡 52# PVC增塑阻燃
公司名称	江阴市柯达塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量/规格:52# 主要用途:PVC增塑阻燃
公司地址	中国 江苏 江阴市 江阴市周庄镇周西村澄杨路口
联系电话	86 0510 86221288 13801527110

产品详情

含量/规格	52#	主要用途	PVC增塑阻燃
氯化石蜡具有良好的阻燃性、介电性、抗水性、持久性和极压性能，并与pvc和天然橡胶等具有很好的相容性，广泛应用于pvc和橡胶的阻燃增塑剂，纤维防水浸渍剂，润滑油的抗凝剂和抗压添加剂。氯化石蜡作为辅助增塑剂取代一部分主增塑剂，可降低制品成本，也用于橡胶制品，以橡胶为基础的表面涂层及重织物如布蓬、雨衣的涂层。规格齐全，可根据用户要求指标生产所需产。用途及特性：本品为浅黄色或黄色粘稠液体，与聚氯乙烯树有良好的相溶性及光热稳定性，具有耐抗日压、相溶性好、挥发性低、阻燃、低毒、无味、化学稳定性较好、还耐潮和耐化学腐蚀等特点，应用地油漆、氯化橡胶和苯乙烯-丁烯树脂类涂料中，在塑料制品中，作为阻燃剂，结剂和填充剂、润滑添加剂，主要作为氯乙烯制品的辅助增塑剂。此外广泛用于电缆料、地板、压延板、鞋底封胶条等			
【包装】			
净重200公斤金属桶包装或根据用户要求。			
【技术指标】		ng2091-91	
指标名称	氯化石蜡-42	氯化石蜡-52	
色泽(pt-co)，≤	800	150	
密度，(ρ 20 ° c)g/cm3	1.13-1.18	1.22-1.27	
氯化量%	40-44	50-54	
黏度（50 ），mpa · s	≤ 650	≤ 300	
加热减量（130 ，2h），% ≤	1.5000-1.508	1.505-1.513	
加減热量, ≤	0.3	0.5	
热稳定指数（175 ，4h，氯	0.3	0.15	

气10l/h , hcl% ≤