

维修玻璃钢冷却塔---耀发环保

产品名称	维修玻璃钢冷却塔---耀发环保
公司名称	枣强耀发环保设备厂
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:耀发 型号:加工定制 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县马屯镇马太湖村（经营场所）
联系电话	19133388816

产品详情

玻璃钢冷却塔由[冷却塔](#)

体、风机组件、电机组件、深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。

通风筒

通风筒多为[钢筋混凝土](#)

双曲线旋转壳，具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上，以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力，也可做成分离的单个基础或桩基础。

通风筒的喉部直径小，当计算壳体受压稳定时，壳壁薄，由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段，塔顶处设有刚性环，喉部以下按双曲线形逐渐扩大，下段壳壁也相应加厚，形成一个具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳，或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。德国在施梅豪森的核电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒，外包铝质护板，外包铝质

护板，具有较好的抗震和抗风性能。