

养殖冷风机水冷式空调

产品名称	养殖冷风机水冷式空调
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

水冷式空调和环保空调的支架应采用耐用的镀锌角钢或不锈钢支架，必须保证结构能够支撑整个节能环保空调机体和维修人员的重量。

尽量不要让水冷式空调和环保空调在封闭区域内工作，有足够的敞开门窗。否则，增加百叶窗，其排气量应小于空冷器送风量的80%。

电源应配有带漏电保护的空气开关，电源应直接提供给室外主机。

安装时，应注意室内外管道的密封和防水，以免室内雨水渗漏。

应安装出风口，使整个空间的送风均匀；使用汇聚通风的专用送风百叶窗，可以方便地调节单个风口的风量和风向。

管子弯曲位置的弧度半径一般不小于管子直径的两倍。尽量减少分支，对分支要计算风量的有效分配。养殖冷风机水冷式空调

使设计的风道达到小的风阻和噪音。

工作时定向送风应根据实际需要安装。

降温原理：由于湿帘内孔壁均匀布满水膜，当干热空气穿过湿帘时，湿帘上的水会被空气夹裹而形成蒸

发现象。由于蒸发是一个吸热过程，从而使得干热空气温度下降，湿度增加，空间空气变得凉爽湿润。

无论原来的空间温度是有多高，灰尘是多浓，异味是多重，冷风机能使空间环境得到适宜的改善。养殖冷风机水冷式空调

日常操作

1、控制器的操作：当气温高，室内需要降温时，开机直接按“制冷”按钮，将有一分钟延时启动，此属正常现象，一分钟后机组进入“制冷”运行状态；2、底盆的清洗：控制器设有“清洗”按钮，是用来清洗底盆和换水，必须每天清洗一次底盆，以保证送出的风清爽、干净；

3、冷风机

的冷介质为水，所以水源应该长期处于开启状态，并要求有大于1.5Kg每平方米的水压。机组运行时，如没有制冷效果，再检查是否缺水，若缺水，指示灯亮，进一步检查水管是否关闭，是否水压不足，进水阀和水泵以及水位感应器是否损坏等；

4、当气温较低（冬季

）或湿度较高（春季、阴雨天气）时，可按“送风”按钮，冷风机直接将新鲜空气送入室内；5、机组运行半年以上，需清洗一次蒸发器，清洗时水压不能太高，以免冲坏蒸发器；养殖冷风机水冷式空调

6、停机按“停机”按钮即可；7、冬季来临时，长时间停用，为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，应关闭自来水后，再按“清洗”按钮排清水份。