

CNC立式门型高速加工机

产品名称	CNC立式门型高速加工机
公司名称	昆山市周市新嘉阳机械五金经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:SY 型号:F-6
公司地址	周市镇海鹏路78号
联系电话	86 0512 55161411

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	SY
型号	F-6	重量	4500 (kg)
主电机功率	9 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	30000 (rpm)	定位精度	1丝
刀具数量	16	三轴行程(X*Y*Z)	600*600*350
T型槽尺寸(宽*数量)	14*4	动力类型	电动
布局形式	立式	作用对象	五金
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

- 1.高刚性结构、高品质、高效率的设计,创造高附加价值产品及利润
- 2.独特主轴特性
- 3.精微工件特色 (微细加工测试件、菱面水晶球、波浪测试件、手机按键模型)
- 4.人性化的操控功能

型式	f-6	
工作台	工作台面積	600 × 600 mm
	T型槽 (尺寸)	14 mm x 4 (p=100)
	工作台最大負荷	500 kg
	立柱門寬	647 mm
行程	三軸行程(x/y/z)	600 × 600 × 350 mm
	主軸端至工作台面距離	150 ~ 500 mm
主軸	主軸端	hsk-e40 / iso30 / bt30

	主軸轉速	30,000 rpm
進給	切削進給	1 ~ 12,000 mm/min
	快移速率	30 / 30 / 30 m/min
自動刀具	刀把型式	nsk-e40 / iso30 / bt30
	刀具儲存容量	16 tools / 16 tools / 12 tools
更換裝置	最大刀具(直徑 × 長度)	∅ 40 × 150mm
	最大刀具重	1.5 kg
	選刀方式	鄰近雙向任意選刀
電動機	主軸驅動馬達	9 kw (built-in) / 8.5 kw (built-in) / 10 kw (built-in)
	控制器	mishumish 70sm / fanuc 18i-mb
	x, y, z 驅動馬達	1.6 / 1.6 / 3 kw / 1.5 / 1.5 / 3 kw
機器重量	地面空間 (l × w)	2,400 × 2,020 mm
	機器高度 (h)	2,490 mm
佔地	變壓器	25 kva
	淨重	4,500 kg
及包裝	包裝後重量	5,480 kg
	包裝建議	1 x 40"hq(4sets)
標準配備	主軸冷卻系統 自動潤滑系統 水平調整螺絲及墊片 全密閉式外罩鍍金 y軸鍍金式伸縮護罩 rs232/rj45介面 電器箱熱交換器 自動斷電系統 水槍裝置 工作燈 三色警示燈 mpg手輪 吹氣裝置 操作及使用者手冊 工具箱	
選購配備	自動刀長量測 油霧分離機 穩壓器 第四軸(旋轉工作台)/第五軸 剛性攻牙 三軸光學尺 油水分離機 石墨集塵裝置 變壓器 冷氣型熱交換器 線上量測系統 15,000rpm主軸	
控制器	標準	三菱70sm
	選配	三菱730sm / 發那科18i-mb/oi-mb / 西門子840d 海德漢itnc-530 / Inc m600 pc base / selca s4040d