

# ZD6电动转辙机压簧批发价格

产品名称	ZD6电动转辙机压簧批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机压簧由于本申请中的机壳内设置有热器后，当转辙机在温度较低的环境下工作时，可通过热器机壳内的温度，使机壳内的各部件处于适应的环境中，可在的环境中保机内温度在一°之间，保各部件之间仍具有良好的润滑性能，设计有密封条后，可防止地下的水进入机壳内影响转辙机的正常运行，整机与外部接口处采用全密封结构措施以防进水，性能满足防护等级为级的规定。。ZD6电动转辙机压簧改变了原有二管的位置，并增了一个整流二管，从而简化了整个电路，自动闭器的接点使用数量减少，连线数量减少，可使型电动转辙机电路板由于自动闭器动接点晃动静接点接触不良压力不稳定造成的故障减少，表示电路结构清晰明了，具有一个二管损坏不影响另一位置表示的特点。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；摄像头均安装在摄像板的底部并穿过下罩壳垂直向下，摄像头均采用摄像头和微型红外数字摄像头相结合，此外，每一个摄像头的四周均设有若干红外灯，所有的红外灯均通过驱动电路与微处理器连接,其中，程序存储器和参数配置存储器均采用存储器，以防止程序和参数的丢失。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

可选地，司控道岔装置还包括显示器以便显示岔头位置,以及发射机，对进行控制,附图说明根据下文优选实施方式的详细描述，各种的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了,附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对限制。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机压簧电动转辙机是一种用来改变铁路线路向锁闭道岔装置，并且转辙机是转辙装置的核心和主体,尤其教学沙盘用电动转辙机是用于模拟列车实际运营过程的控制道岔改变道岔向的电动装置,由于在铁路院校各相关专的教学中，往往要模拟铁路现场的实际运用过程，需要结合教学沙盘进行实际操作训练，操作训练中要求模型道岔的转向。。ZD6电动转辙机压簧但一旦拨爪减速或停止时，星轮会在惯性作用下继续顺时针旋转，一旦空间所在楔槽部位转至顺时针方向上紧挨子拨爪的滚柱，就会将其卡死在星轮和外圈之间，形成自锁，且随着星轮的继续顺时针转动，越锁越紧，从而实现输出轴不带动拨爪转动的目的。。