

# 吴江区合页盐雾腐蚀试验检测

产品名称	吴江区合页盐雾腐蚀试验检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:合页 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

普通的家居五金按照设置分为：

合叶滑轨类。这种类别包括：豪华型门合页、三节钢珠滑轨、钢滑槽、不锈钢门夹、钛金门夹。

装饰拉手类。这种类别包括：金属木门拉手、木纹木门拉手、长形家具拉手、圆形拉手。

装饰锁具类。这种类别包括：小波浪锁、金属球型门锁、石材球型门锁。

特殊的五金类按照设置分为：

浴室五金类。包括浴室环形拉手、浴缸一点挂、吸盘式毛巾杆、纸巾架等

厨房五金类。包括双S挂钩、挂式调味品架、置物架、锅盖架、砧板菜刀架等

1)合页普通合页:用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。

普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能,安装合页后必须再装上各种碰珠,否则风会动门板。烟斗合页:也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接,它一般要求板厚度为16~20毫米。

材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉,可以上下、左右调节板的高度、厚度。它的一个特点是可根据空间,配合柜门开启角度。

除一般的90度角外,127度、144度、165度等均有相应铰链相配,使各种柜门有相应的伸展度。大门合页:它又分普通型和轴承型,普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看,选用铜质轴承合页的较多,因为其式样美观、亮丽,价格适中,并配备螺钉。其他合页:有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃橱门上,要求玻璃厚度不大于5~6毫米。

## (2) 铰

卫浴五金配件从字面上定义:指安装于卫生间的,悬挂、放置毛巾、浴巾(用品如:肥皂液洗手液洗发水润肤露等美容产品牙刷牙膏漱口杯等)的金属制品。卫生间附属配件包括小五金件和一些进水配件。

小五金件包括毛巾杆、浴巾架、浴盆拉手、浴帘杆、肥皂盒、手纸架、口盅架、梳妆架等。用于卫生间、挂毛巾、放浴巾、肥皂、手纸、挂浴帘、扶手等用品。材质大致分为铜质、锌合金、不锈钢三种