

# 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY,PTYA23

产品名称	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY,PTYA23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:PTYA22铁路信号电缆 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYY,PTYA23

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYV,PTYY22, 铁路信号电缆线本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

还可生产铁路隧道照明电力电缆ZR-TT-K-YJV电缆。

1 使用特性1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。1.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。1.3 电缆敷设环境温度:聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ;聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。1.4 电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

### 2 型号、名称及规格

型号名称敷设范围规格(芯)PTYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中,能承受一般的机械外力。4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PTY Y聚乙烯绝缘和护套铁路信号电缆PTY22聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中,能承受较大的机械外力PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYA22聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套综合护套钢带铠装铁路信号电缆PTYA23聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

### 3、 电缆的外径及重量

规格参考外径 mm 参考重量 kg/km参考外径 mm

参考重量kg/kmPTYVPTYYPYT22PTY23468912141619212428303337424448525661

8.811.812.812.814.514.516.116.116.117.819.819.819.822.123.023.025.125.126.326.3

93137163173218238270300320364439459489550608628687728779830

78116140150192212241271291330396416446500556576631672719770

12.215.216.216.219.019.020.620.620.622.323.723.723.726.026.926.929.229.231.631.6

1892602963064344545085385586236927127428318999191016105614301480

16623126627639141146149151157263865868877083785794498413521402

规格PTYA22PTYA23参考外径mm参考重量 kg/km参考外径mm参考重量

kg/km468912141619212428303337424448525661

15.717.618.618.620.320.321.921.921.923.625.025.025.027.328.428.431.931.933.133.1

292379423433503523580610630701778798828921100210251438147815621612

15.717.618.618.620.320.321.921.921.923.625.025.025.027.328.428.431.931.933.133.1

2583403813914574775305605806467207407708579329551355139514761526

规格PTYL22PTYL23参考外径mm参考重量 kg/km参考外径mm参考重量

kg/km468912141619212428303337424448525661

21.824.024.024.026.026.028.228.228.231.431.431.431.434.634.634.636.636.638.838.8

68179281582593695610661096111612791321134113711548160016201743178319191969

21.824.024.024.026.026.028.228.228.231.431.431.431.434.634.634.636.636.638.838.8

64074176477488090010021032105212031245126512951460151215321650169018161866

## 5、交货长度

500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%;  
电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5%。根据双方协商规定的长度交货。

铁路信号电缆，PTY23，PTYA23，天联牌电线电缆厂家销售总监郭婷