

# 华为嵌入式电源ETP4830-A1参数

产品名称	华为嵌入式电源ETP4830-A1参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4830
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

ETP48300技术参数表

### 系统参数

尺寸	482.6mm（宽）× 330mm（深）× 9U（高）
重量	30kg（不含整流模块）
散热方式	自然散热
安装方式	19英寸机架或者嵌入式机柜安装
走线方式	前进线，前出线
维护方式	前操作，前维护，支持模块级更换
防护等级	IP20
交流配电	
输入模式	220/380V AC三相，兼容220V AC单相
输入电压	220VAC/110VAC
交流输入	2 × 63A/3P
输入频率	45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

防雷	20kA/40kA , 8/20 $\mu$ s
直流配电	
输出电压	42~58V DC , 额定值 : 53.5V DC
大功率	18kW
电池支路	4 $\times$ 125A/1P
负载支路	BLVD空开 : 1*63A/1P , 1*63A/1P , 1*63A/1P , 1*32A/1P , 2*16A/1P LLVD空开 : 1*125A/ 1P , 1*125A/1P , 1*125A/1P  直流防雷 : 10kA/20kA
环境	
运行环境温度	-40 ~+70
存储温度	
运行环境湿度	5%~95% ( 无凝露 )
海拔	0~4000m

### 华为ETP4830-A1基本参数

尺寸 43.6mm ( 高 )  $\times$  442mm ( 宽 )  $\times$  225mm ( 深 )

重量 15kg

额定容量 30A

进出线&维护 前操作、前维护整流模块15A

散热模式 自然散热

防护等级

IP20

### 三、华为ETP4830-A1环境指标

运行温度 - 20 ~ + 50

工作湿度 5% ~ 95% ( 无凝露 )

海拔 0 ~ 4000m ( 海拔在2000 ~ 4000m范围 , 每升高200m温度指标降低1 )

#### 四、华为ETP4830-A1交直流配电

交流输入 模式单相三线制

交流输入电压 85 ~ 300VAC , 额定电压 : 220VAC

交流输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

功率因素 0.99

输出电压 42 ~ 58VDC , 默认输出53.5VDC

#### 五、华为ETP4830-A1的15A标效整流模块

尺寸 40.8mm ( 高 ) × 95.5mm ( 宽 ) × 208mm ( 深 )

输入电压 85 ~ 300VAC

输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

效率 94%

输出功率 870W

监控单元 完善的电池管理 蓄电池均浮充管理蓄电池温度补偿

实时告警 指示灯/LCD

系统控制 整流模块电压/电流调整

整流模块开关机控制蓄电池接通与关断

休眠管理 根据负载大小 , 自动调节整流模块休眠模式 , 降低能耗

远程监控 支持干接点告警输出 ( 选配信号转接盒 )

支持RS232/RS485/Ethernet

支持带内传输 ( 仅适用于华为主设备 , 对主设备版本有要求 )

华为ETP4830-A1嵌入式电源五大产品功能特点

以上便是华为ETP4830-A1嵌入式电源五大产品功能特点