

# 天联牌矿用阻燃通讯电缆MHYAV20\*2\*1/0.8

产品名称	天联牌矿用阻燃通讯电缆MHYAV20*2*1/0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	21.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYAV20*2*.8 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

煤矿井筒用通信电缆的详细资料:

井筒用通信电缆用途使用条件

井筒用通信电缆 环境温度：-40 ~ 50

井筒用通信电缆 月平均zui大相对湿度：95%(+25 )

井筒用通信电缆 安装敷设环境温度： -10

井筒用通信电缆

安装时zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

井筒用通信电缆 型号、名称及使用范围

型号

名称

使用范围

MHYV

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用于平巷、斜巷及机电峒室

MHJYV

煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆

用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYBV

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYAV

煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆

用于较湿的斜井和平巷

MHYA32

煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于竖井和斜井

## 结构数据及主要

### 型号结构及性能

MHYV

MHJYV

MHYBV

MHYAV

MHYA32

### 规格(对数\芯数)

1×2

2×2

1×4

5×2

2 × 2

5 × 2

10 × 2

20 × 2

20 × 2

30 × 2

50 × 2

30 × 2

50 × 2

80 × 2

线芯结构根数/直径mm

7/0.28

4/0.28铜线

+3/0.28钢线

1/0.8

粘接护层及铠装层

——

——

编织0.2—0.3的镀锌钢丝

铝—聚乙烯带绕包

聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装

电缆外径 mm

7.1

8.6

8.0

11.5

7.1

8.6

15.6

18.4

23.4

23.4

27.4

32.6

32.6

37.3

43.0

电缆参考重量kg/km

58

89

68

134

58

87

218

323

512

472

678

1006

1450

1943

2828

电缆导电线芯直流电阻 /km

45

73

36.7

绝缘线芯绝缘电阻 /km

3000

耐交流电压

电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min，1.5kv交流电压

工作电容  $\mu$ F/km

0.06

远端串音衰减(500m) dB

70

固有衰减 dB/km

1.10

1.30

0.95

电缆工作时的直流电阻差

环阻的2%

井筒用通信电缆用途：主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

天联牌电线电缆，矿用阻燃通讯电缆，MHYAV20\*2\*1/0.8，销售总监郭婷