

# LEADLINE蓄电池EVR1215012V150AH尺寸详情

产品名称	LEADLINE蓄电池EVR1215012V150AH尺寸详情
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:LEADLINE 型号:EVR12150 规格:12V150AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

数字化ups软件取代了大量的模拟器件，在很大程度上提了产品的集成度，而且通过，可以很方便地调节系统的各种性,这就增强了系统的柔性和智能性。太阳电池发电是一种可更新的环保发电方式，发电过程中不会产生等温室气体，不会对环境造成染。按照制作材料分为硅基半导体电池、cdte薄膜电池、ci薄膜电池、染料敏化薄膜电池、农业生产体系材料电池等。其中硅电池又分为单晶电池、多晶电池和无定形硅薄膜电池等。通过对ups维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论：后备式ups电源，由电池引发的故障过了总故障的50%。在线式ups电源，因为它的电路设计合理，驱动功率元件容量所取的余量大，因而电源电路故障率很低，相比之下，由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见，正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低ups电源总故障率的关键因素之一。

蓄电池应用领域： 电话交换机；办公自动化系统 电器设备、医设备及仪器仪表；无线电通讯系统 计算机不间断电源ups；应急照明eps 输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统 消防、安及报测；交通及航标信号灯 通备用电源；发电厂、水电站直流电源 变电站开关控制系统；用直流电源 太阳能、风能系统；移动机站。

瑞士leadline蓄电池的性:完的密封，免维护设计。设计寿命（25 ）6v、12v可达12年,2v长达18年。迎合了频率，深程度放电的需要，较大地提了放放电的好性及深循环放电能力。浸泡式极板化成（的ftf极板化成工艺）。分析纯电解液。无泄漏。阀控式，大开启压力为2psi（1psi 7kpa）。