

链板食品线输送机A食品链板输送线厂

产品名称	链板食品线输送机A食品链板输送线厂
公司名称	宁津福兰德机械设备有限公司
价格	7777.00/米
规格参数	品牌:福兰德 型号:fld-100 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	0534-5533896 19953441467

产品详情

链板食品线输送机A食品链板输送线厂

链板食品线输送机 送机上翻转是烘干或清洗流程神往的工艺，由于物料的翻转能更大面积的触摸热源或水源，然后到达更彻底的烘干和清洗。完结物料在网带输送机上翻转现在只要两种办法，一种是采用错层式网带输送机二种是采用多层式网带输送机这两种方法都

能完结物料能自在翻转种结构习惯体积较大物料，种网带输送机习惯体积较小物料，不管哪种办法都可到达高效率烘干或清洗的意图。

从自然环境输送到烘干输送、清洗输送对网带输送机要求越来越高，错层式网带输送机规划在很大水平上满足了这些复杂环境的运送问题。错层式网带输送机自打呈现以来就受得了共同好评，这种规划在技术上也是一种新打破，能完结比它自身长一倍甚至几倍网带输送

机所能完结的作业，金属件烘干和清洗流水线为适用。经过多年的经历改进多层式网带输送机逐渐在各行各业推广运用。这种多层规划结构合适运送物料在运送过程中的翻转作业，这种优点在烘干流程中为杰出，此结构规划的呈现也把网带输送机又面向了一个新的运用高度。

像金属件外表处理，产品烘干习惯这

链板食品线输送机。原来在包装输送、烘干输送、清洗输送环节根本都是单层直线结构规划。提升设备具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合《垂直斗式提升机》（JB3926-85）（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），牵引圆环链符合《矿用高强度圆环链》（MT36-80），本提升机适于输送粉状，因此允许

输送温度较高的材料。

特点驱动功率驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和控料现象，因此无效功率少。提升范围提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料。密封性好，环境污染少。运行能力运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。

提升高度高。提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。使用寿命使用寿命长，链板食品线输送机，无需用斗控料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了机械磨损。皮带斗式提升机主要是把物料从下往上运输的，在上下运输的过程中，斗式提升机比皮带输送机要环保高效，这是为什么呢？不如我们一起来了解一下吧：1、皮带斗式提升机提升物料通过振动给料机缓冲以后均匀的投入提升料斗后机器自动连续运转向上运送，根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度。

2、料斗为我司自行设计制造，食品级PP无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计。3、设备主体框架可根据使用需求的不同选用碳钢喷塑、304不锈钢、316L不锈钢等材质，料斗材质有改性塑料料斗、碳钢料斗、不锈钢料斗可选，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。4、皮带斗式提升机广泛应用于：食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽、饲料、糖果、干鲜果、保健品、粮食精加工、化工医药、五金电料、军工制造业等等。

看了上面的介绍相信大家皮带斗式提升机一定有了更多的认识了吧，从介绍中可以看出，无论是结构的还是材料的选择，该设备都具有很强的优势，这也是它能够被广泛应用的重要原因！是一种利用链条式网带作为输送承载体的一种输送机械设备，在网带输送机的上方增设各种功率的风扇，来达到降温的效果，把热的物料或物件迅速降温，然后进行装袋。网带输送机的网孔非常的小，物料或物件不会从网带输送带上漏下，网带输送机可以做出提升的输

送形式，把热的物料或物件输送提升到一定的高度，通过风扇的降温，把物料或物件的温度降下，然后进行装袋。

网带输送机的优点：1，耐高温，不但输送高温热的物料或物件而且可以输送1000多度的高温金属零件。2，网带输送机采用不锈钢304材质制作，长期接触潮湿不会生锈，卫生干净。3，网带输送机通过增设各种功率的风扇，进行降温。4，网带输送机的速度可调。工人可以根据自己的情况，调快调慢输送机的输送速度。5，网带输送机的网孔大小根据输送的物料或物件的大小来灵活设计。6，风冷降温网带输送机可以做出水平输送形式，提升爬坡形式，拐弯输送形式订购网带输送机请您提供以下这些数据：1，网带输送机的长度，宽度，高度。

2，网带输送机的材质，钢丝链网的材质，输送大架的材质3，网带输送机是水平输送的还是提升爬坡的还是拐弯的。4，网带输送机是链网的通过链轮带动链条的还是钢丝网带的通过滚筒带动钢丝网带的。5，网带输送机是定速的还是变频调速的还是机械调速的。6，风冷降温型网带输送机是做成固定的地脚还是可以移动的地脚。网带输送机是在一定的线路上连续输送物料物料搬运机械，又称连续输送机。

输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作。塑钢网带输送机是对传统皮带输送机的补充，它克服了皮带机皮带撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于网带输送机使用模块网带，而且传动方式采用链轮驱动，所以输送网带不易蛇行、跑偏，并且由于带子厚实可以

链板食品线输送机及耐油、耐水等特性，使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰，尤其在更换输送带上塑钢网带输送机更减少一笔开销。

采用不同材质的网带可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的需要，我们通过塑料材质的改性使输送带能够满足环境温

度零下-10度至120摄氏度之间的输送要求，网带节距有12.7、19.05、25.4、27.2、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选。广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送，通过选用不同的网带可以制作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以及肉食品输送等行业专用设备考虑网带承受拉力限制，长单线长度一般不超过20米。

驱动方式：减速电机驱动。调速方式：变频调速、无极变速。机架材质：不锈钢、碳钢。适用于各行业的烘干、去湿、清洗、速冻等工艺。1、工作原理输送链为套筒滚子链，连续斗式结构，用于高温熟料的水平、爬坡。2、主要特点输送能力大:大输送能力可达526m³/h，大倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度的物料。输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。

。