

蒙威水帘 蒙威 三明水帘

产品名称	蒙威水帘 蒙威 三明水帘
公司名称	潍坊蒙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	13356776606 13356776606

产品详情

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}

性能特点：

湿帘降温系统是由本公司开发生产的一种新型节能降温设备。其结构简单、产冷量大、价格低、耗电省、空气新鲜、运行可靠。可广泛用于纺织、制袜、制衣、玻璃、注塑、橡胶、喷涂、丝印、玩具、电子、家电、鞋类、印刷、食品、加工、漂染、洗衣房等有高温的工厂车间。还有大中型商场、菜市场、候车室及大型户内娱乐场所。有污染性气体或气味浓、粉尘较大的场所。以及已安装传统空调，但鲜风量(或含氧量)不足的场所。

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}湿帘，别名水帘，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

我公司湿帘通常有波高5mm、7mm两种，波纹为45°×45°交错对置。特殊尺寸和规格需要单独定做。湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为

60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}湿帘纸

湿帘性能特点:

- 1、张采用新材料与空间交流技术，高吸水、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长；
- 2、产品蒸发比表面大，降温效率达80%以上；
- 3、产品含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能久。一滴水4-5秒钟即可扩散完毕，自然吸水高度60-70mm/5分；200mm/1.5时，达到同行业标准；