南阳市方城县门式起重机方城龙门吊方城架桥机方城航吊方城天车

产品名称	南阳市方城县门式起重机方城龙门吊方城架桥机方城航吊方城天车
公司名称	南阳市卫华起重机销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区信臣路659号（注册地址）
联系电话	15514172111

产品详情

公司主要经营：单梁起重机、双梁起重机、欧式起重机、门座式起重机、门式起重机、工程起重机、电动葫芦、电动葫芦配件、门式起重机配件、电动单梁起重机配件、双梁桥式起重机配件、环链电动葫芦、导轨式液压升降机、电动平车、欧式电动葫芦、悬臂起重机、KBK轻柔型起重机、液压升降平台、升降搬运设备、小型起重机械、起重配套工具等起重配件。

销售、安装、改造、维修保养各种单、双梁起重机、电动葫芦等起重设备，并配备各种型号起重配件，承接起重机的设计、制造、安装、维修、保养、拆迁、改造、搬迁、现场制作、年审、质检；

我们拥有热情、强大的技术支持和服务队伍，有保障的备品备件供应，拥有全套的维修工具，丰富的现场施工经验，可按照起重机质量管理体系的要求，加强信息反馈及质量控制、整改措施，不断提供给用户高质量的产品及满意的服务，并且对客户服务的项目进行跟踪、上门回访服务，并根据客户不同的需求，为每一位客户量身打造服务解决方案，满足客户的日常连续生产需要，解除后顾之忧。

铺设轨道

2.1.2铺轨准备

2.1.3筹集施工工具和器材

2.1.4由施工员根据GB50278“ 起重设备安装工程施工及验收规范 ”中第三章的有关规定具体要求如下:

A.轨道基础的横向及纵向螺栓预埋孔位置与中心线偏差<3mm；

B.同一截面内两平行轨道的标高相对差不应大于10mm；

C.轨道中心线对设计定位轴线的偏差不大于 5mm；

D.同一支腿下两根轨道的轨距允许偏差为＋2mm其相对标高差不应大于1mm；

E.轨道顶面标高对其设计位置的纵向倾斜度，不大于3/1000
每两米测一点，全行程内高低差不应大于10mm 经检验合格，方可进入下道工序施工。