

武汉GMP净化车间装修-净化车间装修设计需要多少钱-价格优惠

产品名称	武汉GMP净化车间装修- 净化车间装修设计需要多少钱-价格优惠
公司名称	湖北浩建净化科技工程有限公司
价格	300.00/m ²
规格参数	品牌:浩建净化 规格:5cm 产地:湖北
公司地址	武汉市东西湖区泾河街道泾河六路
联系电话	027-84755595 15342244022

产品详情

洁净厂房也叫无尘车间、洁净室，是指将一定空间范围之内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间。亦即是不论外在的空气条件如何变化，其室内均能具有维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能的特性。

分类特点：洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。

装配式洁净厂房系统主要由初，中，高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；人流和物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

车间板材：

EPS彩钢夹芯板

聚苯乙烯EPS泡沫夹芯板是由彩色钢板作表层，闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合剂粘合而成的一种高效新型复合建筑材料。主要适用于公共建筑、工业洁净厂房的屋面、墙壁和电子、医药、食品洁净厂房以及组合冷库、楼房加层、商亭等。

产品性能:彩板厚度 0.2mm~1.0mm ，芯材厚度:50mm ~250mm ，有效宽度:1000mm、1200mm

。适用范围：车间、办公室阁楼、钢结构房外墙 维护、装饰建材、活动房办公楼等 聚氨酯夹芯板

岩棉夹芯彩钢板

是由天然的岩石，高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，再经过固化成型。它具有600 的耐火性能，耐火等级

达到A级。它的芯材是不可以燃烧的岩棉。如有防腐、防锈工程，其表面材料可改用不锈钢板面。

机制板夹芯板

机制板机械制作，一次成型，中间填充岩棉、聚氨酯、泡沫等材料，两侧为雌雄口连接，广泛应用于工业洁净厂房的非承重内墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的承重墙板，主要用于电子、半导体、医药、生物、食品等洁净车间的净化隔断、吊顶。

纸蜂窝夹芯板

纸蜂窝洁净夹芯复合板是一种新型的高科技的建筑材料,是传统的岩棉,EPS,PU等传统夹芯复合板的换代产品。产品性能:厚度 0.2mm~1.0mm 芯材厚度:50mm ~250mm 有效高度:1000mm、1200mm
适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙 维护、装饰建材、活动房办公楼等。

手工企口岩棉板

手工岩棉板两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。芯材可采用无机质(玻镁板、石膏板)、岩棉、硅酸铝棉、玻镁棉，珍珠棉、沸腾板。四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框。广泛应用于高科技电子、医药、化工食品等行业的净化房围护、吊顶，工业厂房、净化房，防火车间，仓库、冷库、空调器壁板。产品强度高、耐冲击、抗震性冲击、抗震性强，施工安装方便。

地面工程

PVC地板施工工艺：

- 1、清理地面，清除浮沉，定位铺设基准线
- 2、铺拉接地倒网(铜箔)，涂刷导电胶
- 3、铺贴PVC地板，滚压PVC地板
- 4、开4mm静电接地.适用场所：电子厂，半导体厂，光电产业，包装品，机电房、汽车工业等02防静电PVC地板。

高架地板施工工艺：

- 1、在清洁的地面上划线
- 2、支架横梁装配
- 3、调整横梁水平、紧固螺钉
- 4、铺设活动地板
- 5、施工完毕后清扫地板表面

适用场所：电子厂，半导体厂，光电产业，机电房.恒温恒室实验室，百级无尘车间洁净厂房等

环氧树脂自流平型地流施工工艺：

- 1、打磨地面.清扫、吸尘

- 2、涂刷封闭底涂
- 3、刮腻子(中涂)
- 4、打磨、吸尘
- 5、自流平面

适用场所：电子厂，电器厂，食品厂，化妆品厂，包装厂，纺织厂，服装厂等

环氧树脂防静电自流平型施工工艺：

1. 基材处理：打磨并清洁地面，要求基材干燥、无空鼓；
2. 底涂涂装：导电底涂涂装；
3. 铺设铜箔：横竖交叉铺设；
4. 中涂涂装：根据所落地面厚度镟防静电中涂；
5. 面涂涂装：镟图环氧防静电自流平面漆。

适用场所：适用于通讯设备制造厂、芯片制造厂、S₂M车间、光学仪器厂、实验室等有较高防静电要求的洁净厂房。