

# 上海依利有限公司专业生产聚乙烯保温管

产品名称	上海依利有限公司专业生产聚乙烯保温管
公司名称	上海依利节能保温材料有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	类型:隔热保温涂料 品牌:上海依利 颜色:灰色
公司地址	上海市奉贤区青村镇方墩村254号
联系电话	86 021 57569358/15000898885 13761347688

## 产品详情

类型	隔热保温涂料	品牌	上海依利
颜色	灰色	干燥时间	0000 (h)
耐水性	0000	保质期	10 (个月)

1、绝热效果好：本材料发泡方式为完全独立的闭孔发泡，其导热系数仅为0.038w/m.k，不仅其保温效果好，而且保冷优势更突出。2、施工简易、快捷：施工时将绝热板或管直接包在需保温的物体上，用胶粘合即可。3、使用寿命长：因其优良的耐候性、耐腐蚀性、抗撞击性、材质结构的稳定性，寿命高于传统保温材料。4、综合保温成本低：用本材料虽一次性投入高，但其寿命长，不需要频繁更换，不仅节约材料费，也节省大量人工费。而且因保温、保冷效果好，节能更是一种长期的节约。其综合保温成本比其它保温材料反而更低。5、防止结露：本材料为闭孔结构，它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热。其具有优异的抗水汽渗透能力。所形成内置的隔汽屏障，即是保温层又是隔汽层，不需另设隔汽层。湿阻因子 $\mu$ 数值远远大于其它保温材料。能有效地避免结露现象发生。6、防火性能好：本材料不仅生产普通型而且也生产阻燃型（氧指数 27）、难燃型（氧指数 32）两种能满足不同消防要求的高档绝热材料。而且本品在现有的泡沫类保温材料和国内同类产品中烟毒性为最小。7、耐候性：本材料由于交联度高、稳定性好，紫外线人工照射300小时，表层毫无变化，使用寿命长。8、耐腐蚀性：本材料能耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、贮罐的保温。9、耐低温性：在强低温下，本材料结构不破坏、不变形、不龟裂。10、无毒性：本材料不具有任何有毒物质。在高温分解时，也不会产生有害气体。11、缓冲性：本材料其抗撞击性、缓冲性为其它保温材料最佳。12、其它优点：美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合；柔软光洁，手感好；质轻如棉等。