

大坝嵌缝PVC橡胶棒50mm接缝顶部用

产品名称	大坝嵌缝PVC橡胶棒50mm接缝顶部用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	材质:氯丁橡胶 标准:国标 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、大坝嵌缝PVC橡胶棒生产厂家：

工程橡胶有限公司多年来一直致力于工程橡胶制品及防水材料的生产与研发,生产的产品主要有:氯丁橡胶棒,大坝嵌缝PVC橡胶棒、面板坝填料、桥梁支座、止水带,伸缩缝。闭孔泡沫板、密封胶等产品,品种多达六百多种,可满足不同桥梁、铁路、公路工程建设及污水处理厂、隧道建设防水、的需要。不断引进先进的生产设备,提高工程橡胶生产技术含量,大坝嵌缝PVC橡胶棒现在与国内外多家科研院所进行广泛合作,研发大坝嵌缝PVC橡胶棒新产品,获相关行业主管部门认可。

2、大坝嵌缝PVC橡胶棒规格型号：

大坝嵌缝PVC橡胶棒又被叫做嵌缝橡胶棒、橡胶止水棒,大坝嵌缝PVC橡胶棒是一种于面板坝的止水材料。大坝嵌缝PVC橡胶棒的成分一般都是氯丁胶,含胶量在80左右,其余20是改变性能的辅助剂,不含塑胶!大坝嵌缝PVC橡胶棒常用规格(直径)为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。大坝嵌缝PVC橡胶棒价格为每米2-80元,因规格型号不同,市场原材料波动,实际价格以咨询客服为准。

3、大坝嵌缝PVC橡胶棒的使用方法：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水,即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料,在接缝中部设置止水带,在接缝底部设置铜止水。工程实践表明,该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合,常发生漏水;同时在接缝位移作用下,接缝中的止水带产生的集中应变较大,一旦被破坏,将降低止水结构的效用.即流动止水型式在结构上是有缺陷的。鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用,一个新的止水结构型式,该型式将中部止水带提至表层,采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑大坝嵌缝PVC橡胶棒,大坝嵌缝PVC橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

4、大坝嵌缝PVC橡胶棒产品应用：

混凝土面板堆石坝是以堆石为主体材料，以混凝土面板为防渗体的一种土石坝型，高面板坝在水压力和自重的作用下，坝体的变形较大，面板的接缝有较大的张开、剪切、沉降三向变形，对于200m级高面板堆石坝而言，因其变形量较大，很难接缝止水片的完好，因此分缝止水是面板堆石坝防渗体系中的关键环节，表面止水是近年来研究开发，在接缝张开后，接缝表面的封缝填充材料能在水压作用下自行挤入缝内，起到封缝、止水作用。