

## POE美国陶氏 2000 低流动 能与PP相融 适合吹膜 吹塑 挤出 热成型

产品名称	POE美国陶氏 2000 低流动 能与PP相融 适合吹膜 吹塑 挤出 热成型
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	19.85/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

### 产品详情

POE作为多种应用的首选弹性体材料，具有以下特点：

- 1、密度低，可减轻产品的重量；
- 2、优秀的低温韧性；
- 3、良好的柔顺性，触感好；
- 4、透明度高；
- 5、与许多聚合物相比，着色力和其它优点明显。

POE塑料的含量与熔融指数的关系，加入POE塑料后，体系的熔融指数增加。POE塑料本身的流动性较好，它的加入，同时也改善了整个体系的流动性，当POE塑料含量超过15份以后，体系的熔融指数基本没有变化，若要继续提高体系的流动性，则不能完全依赖于POE塑料。POE应用范围;主要用于改性增韧P、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。