

12KW柴油发电机质保维护

产品名称	12KW柴油发电机质保维护
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机质保维护

静音发电机组特点:

大泽动力发电机采取有效的防振橡胶垫,可有效防止机械振动和噪声传播到周边环境的设计按照要求安装排气系统噪声和振动控制,用户没有安装措施中使用的设计和安装是为单位的通风要求,能保证燃烧和身体的冷却风量要求用户在使用柴油发电机组,只有直接喷射能满足柴油的要求,润滑油和冷却液。在正常操作期间,关闭的门应该关闭。柴油发电机组停止:将控制对停止(停止)位置的关注或按红色紧急停止按钮停止发电机的运行。

柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统,柴油机和发电机有两种连接方式,为柔性连接,甚至轴机对接的两个部分,其次,刚性连接,发电机用高强度螺栓连接刚度和柴油发动机飞轮可以连接,目前使用更刚性连接,柴油机和发电机连接和安装在底盘上,配上各种各样的传感器,如水温传感器,通过传感器、显示运营商柴油机的运行条件,这些传感器,你可以设置一个,当达到或过控制系统将提前报警,这个时候如果操作者不采取措施,控制系统将自动停止装置,柴油发电机组是自我保护的方式。传感器采集并传送各种信息,它是实际显示数据并执行保护功能的单元的控制系统的。

型号: TO16000ET

发电机参数

额定功率: 12KW

备用功率: 13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325