

# 深圳供应PA9T T1301H日本可乐丽耐高温高强度阻燃

产品名称	深圳供应PA9T T1301H日本可乐丽耐高温高强度阻燃
公司名称	深圳市嘉旺塑胶贸易有限公司
价格	48.00/KG
规格参数	品牌:PA9T 型号:T1301H 产地:日本可乐丽
公司地址	龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房E1103Q
联系电话	13713672798

## 产品详情

日本可乐丽耐高温高强度阻燃PA9T T1301H的产品特点用途以及原料物性如下；酰胺[PA9T]

产品特性： 尼龙系列树脂中，吸水性低

尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降 高耐热性， 280

度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。

流动性佳，适用在薄肉成形。

低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。

结晶速度快，冷却时间短。

在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。供应PA9T 日本可乐丽 430N

价格优惠，质量保证，欢迎新老客户来电洽谈。 产品规格：

制造商型号特性简述应用简述产地 KURARAY G2330 HDT285 度VO/0.75mm

耐高温电子电器日本 KURARAY GW2458HF HDT295 度VO/0.75mm 耐高温电子电器日本

应用领域及产品图片： 连接器系列、接插件、耐高温电子电器等

特性： 1、尼龙系列树脂中，吸水性低 2、尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降3、高耐热性，280度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。4、流动性佳，适用在薄肉成形。5、低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用6、结晶速度快，冷却时间短7、在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

日本可乐丽耐高温高强度阻燃PA9T T1301H应用： 1、电子电器行业：注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件和板与板之间的接插件。

2、汽车行业：动力换向装置（齿轮结构）、滚动轴承架、汽车燃油系统部件。中间冷却器罐、发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件。