

南京腻子雨水膨胀条固定间距

产品名称	南京腻子雨水膨胀条固定间距
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	型号:PN-220型 规格:20x30mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、腻子雨水膨胀条种类区分：

腻子雨水膨胀条产品主要分为腻子型和制品型两大类。二者之间的区别也是比较明显的。

- 1、看颜色。制品型橡胶止水条大多都是红色或者暗红色的；而腻子雨水膨胀条都是黑色的；
- 2、从硬度方面区分。腻子雨水膨胀条的硬度要大，而腻子型腻子雨水膨胀条的硬度非常小，用手稍稍用力就可以改变腻子型腻子雨水膨胀条的形状。腻子型腻子雨水膨胀条颜色多为黑色，是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料，质地稍软一些。

二、腻子雨水膨胀条选用标准：

腻子雨水膨胀条宜选用制品型遇水缓膨胀橡胶止水条，应考虑腻子雨水膨胀条能否抗侵蚀性液体而不降解、能否适应预期的接缝移动应符合相关隧道施工技术要求。腻子雨水膨胀条延伸使用时，接头处采用重叠的方法进行搭接连接后，再用钉加强固定，安装路径沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点。腻子雨水膨胀条定位后至浇注下一道混凝土前，应避免被浸泡，如施工界面出现浸水或淋水。在挂完防水板之后安设，浇注混凝土振捣时，应避免振捣棒接触及止水条。

三、腻子雨水膨胀条操作方法：

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上腻子雨水膨胀条安放槽(可在模板中钉木条预留)。

拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

腻子雨水膨胀条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。腻子雨水膨胀条需要接口时，将要搭接的两根止水条端头6cm以内用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以

上，错接部位两根腻子雨水膨胀条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。

四、腻子雨水膨胀条固定方法：

台车档头板制作时在衬砌厚中间安装一与止水条等宽一半深的硬塑带，使衬浇筑砼端头形成一槽，在下次砼施工时腻子雨水膨胀条嵌入预留槽内一半，外露一半；在混凝土一次浇筑的模板拆除后，施工缝处应凿毛，检查有没有滞水（潮湿表面没有关系），混凝土面是否干净，然后用掸子或钢丝刷刷除接缝面上的浮碴。清理干净后保持湿润并刷水泥浆2~5mm厚，待其表面干燥后，在需安放遇水膨胀止水条处和腻子雨水膨胀条的底面均涂上胶粘剂，胶粘剂要使用配套的产品，待胶液挥发一段时间后再进行粘贴。

五、腻子雨水膨胀条价格表（仅供参考）：

腻子雨水膨胀条起批量 价格

25-1000米 5.50元/米

1000-1999米 5.00元/米

2500米 4.50元/米

腻子雨水膨胀条厂家提供上面的价格表。