

球墨铸铁沟盖板 铸铁沟盖板 启明生产基地按需定制

产品名称	球墨铸铁沟盖板 铸铁沟盖板 启明生产基地按需定制
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

地沟盖板包装，一般有三种包装方法：

- 1、打包带打捆，一般适用于比较整齐的地沟盖板；
- 2、螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过地沟盖板孔径，用螺丝锁定的保证方法；
- 3、托盘保证，一般针对出口装箱
- 4、打包带打捆，昌邑铸铁沟盖板，一般适用于比较整齐的地沟盖板；
- 5、螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过地沟盖板孔径，用螺丝锁定的保证方法；
- 6、托盘保证，球墨铸铁沟盖板，一般针对出口装箱

水沟盖板如何分类及制作

水沟盖板采用的是q235碳钢制成，是当前市面上较常用的一种钢材。Q235钢是一种碳素钢结构，其含碳度适中，具有综合性能良好，强度、塑性和焊接等性能优良等特点，广泛应用于建筑，工业器械等方面。

水沟盖板是由麻花钢与扁钢相互焊接制成，具有结构稳定，轻重量，易安装，抗腐蚀，高强度等优点，广泛应用于火力发电，排水沟盖，铸铁沟盖板，钻井平台，石油化工，码头港口等领域。

地沟盖板的焊接要求：

- 1、地沟盖板外形平整，焊点小。

- 2、麻花地沟盖板在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接固定。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。
- 3、包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。
- 4、在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板，昌邑球墨铸铁沟盖板，必须与每一根横杆焊接
- 5、楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。地沟盖板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步

球墨铸铁沟盖板-铸铁沟盖板-启明生产基地按需定制(查看)由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司为客户提供“ 铸铁井盖,球墨铸铁井盖,铸铁篦子,球墨铸铁篦子 ”等业务，公司拥有“ 启明 ”等品牌，专注于排水系统等行业。 ，在山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号的名声不错。欢迎来电垂询 ，联系人：王学彬。同时本公司还是从事排水沟盖板，铸铁地沟盖板，球墨铸铁沟盖板的厂家，欢迎来电咨询。