中兴ZXDU68 T301 中兴T301通信电源系统柜参数

产品名称	中兴ZXDU68 T301 中兴T301通信电源系统柜参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:T301 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注 册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

产品特性

ZXDU68 s301直流电源系统应用于室内环境中,可为移动通信基站,室内覆盖站,传输,微波,地面卫星等通信设备提供稳定的直流电源。

- | 交流输入采用三相五线制(L1/L2/L3/N/PE), 额定交流输入电压为220v
- |直流输出额定电压为-48V , -42v到-58v连续可调
- | 在配满6个ZXDU2400(50ah)整流器情况下额定容量可达300A
- | 采用一体化机柜内置电池仓,集交流配电,直流配电,整流,监控,和蓄电池于一体

中兴S301系统特点

- | 室内型-48V直流电源系统
- | 满配置6个ZXD2400(50A)整流器,满容量达300A
- 丨三相交流输入,宽输入电压范围(相电压80V~300V)。
- | 一体化机柜,内置电池仓,可在机柜内安装蓄电池(每组4*12V),集交流配电、直流配电、整流、监控和蓄电池于一体。ZXDU68S301系统:内置2层电池仓ZXDU68T301系统:内置1层电池仓
- |整流器及监控单元支持热插拔。

| 具有完善的监控管理功能

中兴ZXDU68 \$301 中兴\$301通信电源系统

1能管理:支持自动节能、暂时非节能、非节能。

1电池管理:支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

1电管理:支持自动二次下电保护,支持手动下电控制。

1管理:支持系统状态查询、告警查询、历史记录查询。

1警提示:支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

| 支持RS232、RS485、IP及干接点等多种监控组网方式。

| 支持前接线方式,线缆安装和维护方便。

ZXDU68 S301是一款率-48V室内组合电源系统,标准配置大18kW。

包含更加丰富的外部接口:输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB,可以根据现场环境灵活组网。

系统采用效率高达96%的整流器,比传统电源更加节省能耗,减少CO2的排放。

功率密度更高,前接线前维护设计,并可内置4组蓄电池,减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕,视觉效果更好,同时使用人性化的九宫格设计,操作更加便利。