

杭州75mm横铺金属面岩棉复合板阻燃效果

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 杭州75mm横铺金属面岩棉复合板阻燃效果 |
| 公司名称 | 江苏腾威彩钢集团有限公司 |
| 价格 | 104.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:腾威彩钢 型号:1000 产地:江苏 |
| 公司地址 | 海安市大公馆中海中路6号（注册地址） |
| 联系电话 | 13862483211 |

产品详情

本公司拥有聚氨酯封边岩棉夹芯板各种检测报告 通过欧盟质量CE认证。通过ISO9001质量体系认证！例如10000平方的厂房，选择新型横挂板，能节约大概一半厂房檩条。若厂房选择中间保温棉。内外彩钢瓦的模式，投资成本差不多，但新型横铺板为机器复合，强度相对之高，外观整洁大方，安装快捷简便。双侧聚氨酯侧封，起到保护水汽对岩棉的侵蚀，使使用周期得到延伸。是建筑工程行业应运而生的新型板材！

聚氨酯封边岩棉复合板的阻燃等级可做到A级，是工程建筑围护结构防火安全保温隔热材料，说起为何它的阻燃等级能够那么高，关键得益于它的隔热保温材料-岩棉板。聚氨酯封边岩棉板的岩棉板原材料采用石灰岩石，确保防火安全等级可做到A级，两边用聚氨酯封边，用热镀锌五颜六色镀层厚钢板做控制面板，根据胶粘剂，二者产生相互影响复合型而成的节能住宅板才。进口自动式生产流水线总长225米，一次生产制造成形，全自动复合型、激光切割、晾干、装包、质量检验进库。除开优良的防火安全性能，聚氨酯封边岩棉板的性能还融合了聚氨酯和岩棉板的全部优势，充分运用了岩棉板芯板的与众不同性能，在防火安全、隔热保温、隔音隔音等层面拥有明显的作用；另外又保存了聚氨酯可塑、密闭式、度、不吸湿的优势。聚氨酯封边岩棉板的芯板薄厚为50~200mm（可定做300mm），彩钢控制面板基本薄厚为：，合理总宽一米，横装板或竖装板都能够，板形有小波浪纹、全平或单镜面玻璃，隐型暗钉，实际规格型号款式可依据顾客规定订制生产制造。

聚氨酯封边岩棉夹芯板,横装按扣式铝单板幕墙复合岩棉板接插方式：1、屋面：（明钉式）2、墙控制面板：内藏式——自攻螺钉不露出，防水性能好。明钉式——自攻螺钉露出，常见于房间内做为装修隔断板。聚氨酯封边岩棉夹芯板,横装按扣式铝单板幕墙复合岩棉板商品特性：1、很好的阻燃性能，防火安全规范达到A1级2、耐火苗穿透性强，具较高的耐热性3、的防水、隔热保温、隔热保温性能4、品质轻、抗压强度高、建筑立面造型设计丰富多彩5、规格准度好，有助于安装，工程施工便捷6、戊烷发泡，对自然环境与毁坏

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，运用了聚氨酯商品的防水性摆脱了岩棉板易吸湿潮解的缺陷，在物理学性能上合理增加了商品的使用期。是融合了聚氨酯及岩棉的特点。聚氨酯封边岩棉夹芯板,横装按扣式铝单板

幕墙复合岩棉板密封性性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板选用了生产流水线加工工艺，进而运用了聚氨酯商品的防水性摆脱了岩棉板易吸湿潮解的缺陷，在物理学性能上合理增加了商品的使用期。