

塑性嵌缝止水材料 柔性封缝防渗设置施工范围

产品名称	塑性嵌缝止水材料 柔性封缝防渗设置施工范围
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

塑性嵌缝止水材料 柔性封缝防渗设置施工范围

通用名称：

GB柔性填料又称GB塑性填料，SR柔性填料，SR柔性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

GB(SR)柔性填料是什么：

GB(SR)柔性填料是主要为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩止水而开发生产的新型止水材料,GB(SR)柔性填料以特种橡胶为原料.几年来，腾达公司生产的GB（SR）柔性填料，先后在十几项水得、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

GB(SR)柔性填料是指GB塑性填料和SR塑性填料，SR系列塑性嵌缝止水材料现正被主要应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等，进行的以SR系列止水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工，以形成的封闭性柔性防渗止水系统。

应用范围：

- (1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- (2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- (3) 大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- (4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

(5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

施工注意事项：

【1.施工原则：先缝里、后缝外、向两边、后中间。

【2.施工基面必须坚实、干燥。

【3.止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

以上便是腾达公司小编辑的相关内容，资料方面经验之谈，以上内容均是采用图文并茂的方式做的分析说明，如有技术方面的问题可电进行咨询。