

变压器漆包扁线,变压器漆包铜扁线,变压器漆包铝扁线

产品名称	变压器漆包扁线,变压器漆包铜扁线,变压器漆包铝扁线
公司名称	东莞广崎金属材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:广崎 型号:QZYB-1 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边上围一巷11号706房(注册地址)
联系电话	0769-85079762 13650316698

产品详情

变压器漆包扁线,变压器漆包铜扁线,变压器漆包铝扁线

东莞广崎金属材料有限公司生产漆包扁铜线1.8*5mm 1.9*2.9mm 2.5*4mm 0.8*3.8mm 0.6*7.6mm 2*5mm 2.5*5mm 2*6mm 0.9*3.6mm 2*4mm 3*5mm 1.7*1.9mm 1*4mm 0.4*3.0mm 1.5*4.5mm 1.7*6mm 3*7mm 1.5*8mm 1.8*3mm 2.1*2.7mm 2.8*3.5mm 3.8*7mm 3.5*10mm 2.8*8mm 2*12mm 2*9mm 3.5*7mm漆包扁铜线变压器漆包铜扁线电磁线电机漆包扁铜线

漆包扁铜线

绝缘漆膜主要成分为聚氨酯树脂.

特点：通用性漆包线；直焊温度380；容易染色；高频下低介质损耗；

用途：继电器、微电机、小型变压器、磁头、仪表、通讯设备用线圈.

规格：0.04mm—2.00mm

漆包扁铜线用于制造电机、电器设备绕组、安装配电设备、高温线缆、编织等工程。一般镀银扁铜线成品以圈状供货，也可根据用户要求，成根交货。

绝缘漆膜主要成分为聚氨酯树脂.

特点：通用性漆包线；直焊温度380；容易染色；高频下低介质损耗；无盐水针孔.

用途：继电器、微电机、小型变压器、磁头、精密仪表、通讯设备用线圈。

规格：0.04mm—2.00mm

缩醛漆包扁线

【产品型号】(铜)QQ-1.2.3 & AL-0.1.2PVF (铝)QL(Q)-1.2.3 & AL-0.1.2PVF

【耐热等级】A级 105

【规格范围】(铜) 0.20- 2.600 (铝) 0.20- 2.600

【执行标准】IEC317-1、GB6109.3-85 MW15-C(A) JIS3202 企标

【包装方式】塑料袋+纸箱、胶轴、或根据用户要求

【产品特点】耐磨损,耐热冲击好,耐绝缘油性能佳,软化击穿温度低,耐溶剂性能差。

【应用领域】湿式变压器，电气元件,如：浸油变压器，充油电机等。

聚酯漆包扁线

【产品型号】(铜)QZ-1.2.3/130 (铝)QL(Z)-1.2.3/130

【耐热等级】B级 130

【规格范围】(铜) 0.05- 2.600 (铝) 0.20- 2.600

【执行标准】IEC317-34、GB6109.7-90 企标

【产品特点】价格低廉,泛用性广

【应用领域】普通电机和电器中，如：电动机、变压器、电动工具等

改性聚酯漆包扁线

【产品型号】(铜)QZ(G)-1.2.3/155 & 0.1.2PEW(铝) QL(ZG)-1.2.3/155 & AL-0.1.2PEW

【耐热等级】F级 155

【规格范围】(铜) 0.05- 2.600 & (铝) 0.20- 2.600

【执行标准】IEC317-3、GB6109.2-90 MW5-C(A)、JIS3202、企标

【产品特点】绝缘耐热比普通聚酯高,耐磨损,介电性能耐溶剂性能好。

【应用领域】耐热较高电机和电器、电动车马达、电动机、电动工具等

聚酯亚胺漆包扁线

【产品型号】(铜)QZY-1.2.3/180 & 0.1.2EIW (铝)QL(ZY)-1.2.3/180 & AL-0.1.2EIW

【耐热等级】H级 180

【规格范围】(铜) 0.05 - 2.600 & (铝) 0.20- 2.600

【执行标准】IEC317-8、MW30-C(A)、GB6109.5-88 JIS3202、企标

东莞广崎金属材料有限公司主要经营：铆钉黄铜线，冷镦紫铜线，插头扁铜线，H62黄铜铆钉线，冷镦黄铜线，漆包扁铜线，黄铜扁线，紫铜扁线，铆钉紫铜线，H68黄铜线，拉链扁铜线，T2紫铜扁线，黄铜棒，六角黄铜棒，六角铝棒，不锈钢扁线等