

供应蒸压加气混凝土Alc屋面板

产品名称	供应蒸压加气混凝土Alc屋面板
公司名称	临沂云智汇建材科技有限公司
价格	.00/平方
规格参数	
公司地址	兰山区青年路与开源路交汇处西200米路南13号
联系电话	18660968180

产品详情

蒸压加气混凝土Alc屋面板是一种用经过防锈处理的钢筋与加气混凝土共同浇注而成的，具有保温和结构双重功能的轻质屋面构件。

本厂生产的配筋蒸压加气混凝土Alc屋面板代号为JWB，是用水泥、石灰和粉煤灰三种原材料，加上其它外加剂配制经蒸压而成的加气混凝土制品，其材性和物理性能经试验符合标准GB15762-1995《蒸压加气混凝土板》和GB/T11968-1997《蒸压加气混凝土砌块》。蒸压加气混凝土Alc屋面板荷载等级为二级，即 150Kg/m²。

本厂生产的配筋蒸压加气混凝土Alc屋面板板端设有预埋件，钢筋网片是采用受压和受拉钢筋连成一体的U型钢筋网片，从而解决了抗震问题，本厂是目前国内唯一能生产这种构件的厂家。

一、蒸压加气混凝土Alc屋面板在建筑设计中应注意如下事项：

蒸压加气混凝土Alc屋面板在建筑上应用，按行业标准《蒸压加气混凝土应用技术规程》JGJ17-84有关规定进行。

蒸压加气混凝土Alc屋面板本身具有保温性能，故在其上部不必再加保温层。

蒸压加气混凝土Alc屋面板的支座处应用1：2.5水泥砂浆找平。

蒸压加气混凝土Alc屋面板与屋面板之间以及屋面板与支座处应有可靠的焊接连接，其构造如图1所示。

蒸压加气混凝土Alc屋面板不能作为屋架的支撑系统考虑。

蒸压加气混凝土A1c屋面板沿板长方向挑出长度不宜大于板厚的2.5倍，板宽方向不宜大于板宽的 $\frac{1}{3}$ ，并应与相邻的板有可靠的联结，如在两板间每隔一米用铁件连接。如图2所示。

蒸压加气混凝土A1c屋面板上不得任意开洞，不得已时准许在不切断钢筋和不破坏钢筋防锈层的情况下开一个洞，具体尺寸如图3所示。