

# 3M Scotch-Weld 9323 B/A

产品名称	3M Scotch-Weld 9323 B/A
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

## 产品详情

3M Scotch-Weld 结构环氧胶粘剂9323 B/A是一种双组份环氧胶粘剂，室温固化，或微热处理形成坚韧,抗冲击结构胶黏剂。对多种基质有良好的附着力，如金属、玻璃、陶瓷、塑料、包括GFRP和碳纤维增强塑料。一旦固化,温度范围内具有极高的剪切强度和剥离强度，抗恶劣环境优异，抗航空应用的常用化学品。

### 主要特性

其坚韧性提供了极高的剪切和剥离强度

服务温度范围广

优秀的环境阻力

室温处理充分

3M Scotch-Weld Structural Epoxy Adhesive 9323 B/A is a two component epoxy adhesive which cures at room

temperature or with mild heat to form a tough, impact resistant structural bond. It has an excellent adhesion to a wide

variety of substrates such as metals, glass, ceramics and plastics, incl. GFRP and CFRP. Once cured it provides

extremely high shear and peel strength over a wide temperature range, with outstanding resistance to harsh environments

and chemicals commonly encountered in aerospace applications.

### Key Features

Toughened system providing extremely high shear and peel strength

Wide service temperature range

Outstanding environmental resistance

Full room temperature processing

属性	组份B	组份A
----	-----	-----

颜色	白色	橙色
----	----	----

基	改性环氧	改性胺
---	------	-----

一致性	触变膏体	少量凝胶
-----	------	------

密度	1.18克/厘米	1.06 g / cm
----	----------	-------------

固体	100%	100%
----	------	------

粘度(一)	700 Pas	18Pas
-------	---------	-------

混合比例按重量(按体积)	100:27(100:30)	
--------------	----------------	--

使用期限(b)at23 ± 2 ° C/晾置时间 150分钟/ 20分钟