

重油清洗剂 凯迪化工

产品名称	重油清洗剂 凯迪化工
公司名称	嘉兴市迪嘉凯清洗服务有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:凯迪化工 型号:kd-l315 产地:浙江嘉兴
公司地址	嘉兴市秀洲区殷秀路1090号746室
联系电话	13608946871

产品详情

重油清洗剂_原油沥青清洗剂

凯迪化工自主研发生产的KD-L315重油清洗剂（原油沥青清洗剂）由多种功能表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成，可代替汽油、柴油、煤油、溶剂，清洗各种机械设备、金属零部件表面粘附的机油、切削油、灰尘污垢、抛光膏、润滑油、防锈油脂及其它各种矿物和动、植物油脂等。降低成本，不腐蚀金属，不损伤漆膜。KD-L315重油清洗剂（原油沥青清洗剂）也可用于清洗非金属材料如塑料、橡胶、水泥、木材、陶瓷、玻璃、砖瓦、马赛克、皮革、人造革等材质表面粘附的各种油迹、烟渍、霉腐物、氧化物等污物。

成份组成：由进口表面活性剂、高分子助洗剂、无机助溶剂和金属保护剂等成份组成。

产品性质：

外观：粘稠透明液体（原液）

PH值：9-11 相对密度：1.02 ~ 1.05

使用方法：

- 1、擦洗或刷洗法：根据油污情况而定，将清洗剂稀释5~10倍。将稀释后的溶液均匀洒在要清洗的地方，待剂反应5分钟左右，再用刷子或者是的清洗工具去刷洗或者是擦洗。直到油污清洗干净之后，用清水冲下即可。
- 2、喷洗法：在不利于擦洗或刷洗的环境下，将稀释后的溶液，用高压水qiang喷洒在要除油的部位，待反应5分钟左右，用清水冲洗即可。
- 3、将需清洗零部件放入清洗液，可选用手工清洗、擦洗、刷洗、机械喷洗或超声波清洗等任一方式清洗。洗净后的零部件用干净擦布擦干或晾干。油污严重时，可提高

清洗剂浓度。清洗液使用一段时间后，可除去表面浮油和底部沉渣，添加适量本品后继续使用。

3、可常温使用，使用温度在50-60度。

包装贮存 1.包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。 2.贮存：保质期2年，存放于阴凉干燥处。

若有产品需要及疑问，请致电凯迪化工清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十年，产品质量和技术力量有保障！Kaidihuagongzjz