

机械后扩底锚栓 迈奇|批发零售 机械后扩底锚栓加工厂

产品名称	机械后扩底锚栓 迈奇 批发零售 机械后扩底锚栓加工厂
公司名称	邯郸市迈奇紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘营镇梁刘营村北
联系电话	15030052770 15030052770

产品详情

机械后扩底锚栓的维护保养不容忽视

机械后扩底锚栓已被用于许多场合。同时，无论是在性能还是在服务周期方面，它都更加符合我们的要求。同时，机械后扩底锚栓的技术在安装过程中很重要，后期机械后扩底锚栓的维护保养不容忽视。如果忽略此部分，将会影响机械后扩底锚栓的使用寿命和性能。工程建设的特点是工作量大，任务繁重，投资高，工期紧，季节性强。对于常年在野外工作条件较差的机械后扩底锚栓，机械后扩底锚栓价格，尤其需要强制性维护。根据常见机械后扩底锚栓重大故障的分析，机械后扩底锚栓重大故障的56%是由于失去保护和维护引起的，38%是由于定期维护错误造成的，6%是由于故障引起的。

后扩底锚栓该怎么施工?

作为锚固行业中占重要地位的机械后扩底锚栓，机械后扩底锚栓经销商，我们除了要学会分清各种不同类型的机械后扩底锚栓，也要知道各类该怎么施工。今天小编就来针对性的说说后扩底该怎么施工。我们先来认识一下什么是。根据《建筑混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定，后扩孔型锚栓是指在混凝土基材打完直孔后，在孔的底部再次扩孔，扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构，实现后锚固连接。这类构造的锁键锚栓统称为后扩底锚栓。那么后扩底锚栓该怎么施工呢？通常后扩底锚栓施工有预制式和穿透式两种。安装流程主要如下：先用普通的冲击钻根据要安装锚栓的规格型号来进行钻孔，机械后扩底锚栓加工厂，确定钻孔直径和深度。采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔内

必须清理干净。利用扩孔钻头，调整好钻孔扩孔深度，进行二次扩孔。进行二次清孔。安装前，先将各个组建拧紧，保证没有松动。

穿透式安装是先穿过被固定物将机械后扩底锚栓置入孔中，被固定物是固定在锚栓的套管上再行安装，而且被固定物的孔要大于锚栓的钻孔直径。穿透式安装一般在批量安装或者被锚固物有多个锚点时，为了简化安装程序时推荐使用的安装方式。选用穿透式锚栓时必须测定被锚固物的厚度，以便定制锚栓的长度。自切底锚栓的安装步骤如下：1.用普通的冲击钻根据机械后扩底锚栓规格型号的要求来确定钻孔深度，和钻孔直径。2.清孔，孔内必须清理干净。3.放置好锚栓螺母和垫片，紧固好所有配件，螺杆底部需与锥体底部齐平。4.穿过固定物将锚栓放入孔中，机械后扩底锚栓，用锤子敲击将锚栓推入孔中，直到垫片和螺母贴紧基材表面。5.用扭力扳手把锚栓螺母拧紧，旋紧至安装扭矩，完成安装。

机械后扩底锚栓-迈奇|批发零售-机械后扩底锚栓加工厂由邯郸市迈奇紧固件制造有限公司提供。邯郸市迈奇紧固件制造有限公司是一家从事“化学锚栓,机械锚栓,倒锥锚栓,膨胀螺栓”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迈奇紧固件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使迈奇紧固件在紧固件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！