

台州防水涂料 先声材料 聚氨酯防水涂料

产品名称	台州防水涂料 先声材料 聚氨酯防水涂料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

非固化橡胶沥青防水涂料产品特点和优势： 开盖即喷、无需加温、远离火灾； 喷涂施工、带水粘结，台州防水涂料，省时省工，实现高的效率施工； 蠕动性强、自愈性强； 与喷涂橡胶沥青防水涂料实现一机双喷； 无毒、无害、安全环保；实现防水卷材的冷施工，告别火烤卷材施工时代，远离火灾！

非固化橡胶沥青防水涂料产品构成和性能指标：水性非固化橡胶沥青防水涂料由A，B两个组份组成：A组份为主剂，由水性非固化橡胶沥青防水涂料基料+橡胶胶乳复配而成；B组份为析水剂，是由金属盐类等电解质配制而成相应浓度的水溶液。水性非固化橡胶沥青防水涂料AB组份物料经过喷涂机喷涂5-10s水即可析出，水析出后即可带水粘铺SBS卷材、自粘卷材、丙纶、三元乙丙、PVC等防水片材，然后用压辊压实，施工方便，提高工期进度。

1、家装防水施工都分哪些步骤？

基层处理 做细部节点 第yi遍涂膜 第二遍涂膜 第yi次闭水检测 保护防水面层 第二次闭水检测 工程质量验收。

2、防水施工中关键的步骤是什么？

防水涂料施工中关键的步骤是基层基面处理和细部节点防水加强处理。基层好坏是防水成败的关键，细

部加强处理也是保障结构变形过程防水层正常发挥功能。

3、如何处理基层？

- (1) 地面排水坡度应符合设计要求；
- (2) 基层应有足够的强度，坚实、平整、不起砂，基层应无积水、无明水；
- (3) 基层表面的灰尘、油污、颗粒等杂物应清理干净；
- (4) 平面与立面相交处、转角处及阴阳角部位应用水泥砂浆抹成小圆角；
- (5) 与基层连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固，且必须安装完毕方可进行防水层的施工；
- (6) 管道表面要进行增糙或防锈处理。

防水涂料的优势：

防水涂料在工业建筑中应用广泛，广泛应用于房屋装修，建筑工程，道路桥梁，隧道和防腐工程等诸多方面。由固化的防水涂料形成的防水膜具有一定的延展性，聚氨酯防水涂料，弹性，水泥基防水涂料，可塑性，防水涂料多少钱，抗裂性，抗渗性和耐候性，并可以起到有效的防水，防渗和保护作用。

- 1、防水涂料在室温下是一种粘性液体，涂膜可以固化形成无缝的防水涂料。
- 2、防水涂料特别适用于通过结构层的外墙，阴角和阳角等细微结构的防水建筑，例如管道，凸起和狭窄的地方。固化后，可以在这些复杂零件的表面上形成完整的防水膜。
- 3、防水涂料施工是冷操作，操作简单，劳动强度低。
- 4、固化后形成的防水层重量轻，该防水涂料主要用于轻型薄壳等异型屋顶的建筑。
- 5、防水涂料具有良好的耐水性，耐候性，耐酸碱性和优异的延展性，可以满足基层局部变形的需要。
- 6、可以通过附着基质增强材料来增强涂层防水层的拉伸强度，该基质增强材料易于增强，增强和修复基座，结构接缝，管根和其他可能引起泄漏的部件中的裂缝。
- 7、防水涂料通常是手工涂覆的，厚度很难均匀。因此，在施工过程中，必须严格按照操作方法重复施工，以确保单位面积使用量和防水涂料的施工质量。
- 8、涂层防水且易于维护。防水涂料在施工过程中具有良好的温度适应性，操作简单，易于维护；可以将液体形式应用于边缘和角落，以实现多方位的防水保护。

台州防水涂料-先声材料-聚氨酯防水涂料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司在其他聚合物这一领域倾注了诸多的热忱和热情，先声材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱总。