

# 电瓶运载车上海,工厂电瓶运输车,电动工厂运输货车

产品名称	电瓶运载车上海,工厂电瓶运输车,电动工厂运输货车
公司名称	上海绿欧电动车经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	松江区思贤路465弄45号
联系电话	021-67712289 19946210658

## 产品详情

电气系统 控制器 丰田电控/交流ToYoTa 80L330B—330A 电池 绿通专用免维护电池6V/只 , 12只 170AH(3小时率) 电动机 绿通专用交流异步电机72V/7.5KW 充电机 电脑智能化充电机72V/25A、充电时间 < 8小时(放电率为80%) DC转换器 大功率隔离DC转换器 72V/12V-400W 车身配置 前挡及雨刷 汽车夹胶玻璃+雨刮器 顶棚 加厚玻璃钢顶篷 座椅 人机工程学座椅, 皮革面料 地板 铝花纹防滑地板 车身 一体式玻璃钢车身, 特制加强型钢化玻璃门窗, 铝合金平板货箱 后视镜 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 灯光及警示信号 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 仪表台 注塑成型仪表台, 组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关 转向系统 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能; 制动系统 前碟后鼓四轮液压刹车+手刹驻车; 前悬挂系统 麦弗逊独立悬挂; 螺旋弹簧+筒式液压减震 后悬挂系统 整体式后桥、速比16:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 轮胎直径 155R12LT 8PR (轮胎直径535mm) 12寸铁钢圈 技术参数 长\*宽\*高 3987\*1495\*1955mm 整车重量(含电池) 1140kg 额定乘员(人) 2人 货箱尺寸 2600\*1430\*265mm 最大行驶速度 30km/h 货箱载重 1000kg 续驶里程km 90—110km(平路) 刹车稳定性 1.9m 最大爬坡度 18% 最小离地间隙 140mm 驻坡性能 20% 轴距 1935mm 最小转弯半径 6m 轮距 前1200mm/后1325mm 制动距离 < 6m 百公里能耗 12.5kwh 驱动电动机的作用是将电源的电能为机械能, 通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。