

居民区生活污水处理设备安装

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 居民区生活污水处理设备安装 |
| 公司名称 | 山东盛瑞源环保设备有限公司 |
| 价格 | 29000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:盛瑞源环保 产地:山东 |
| 公司地址 | 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号 |
| 联系电话 | 13386365336 |

产品详情

居民区生活污水处理设备安装

- 1、一种地理式污水处理设备，由曝气池(1)、沉淀池(2)、消毒池(3)、消毒过渡池(4)、污泥浓缩池(5)和控制系统(6)组成，其特征在于：曝气池(1)内有一个射流曝气装置。
- 2、根据权利要求1所述的污水处理设备，其特征在于：射流曝气装置由安装在支架(11)上的射流泵(12)，连接管(15)、(16)，射流器(13)及扩散(14)组成的。
- 3、根据权利要求1或2所述的污水处理设备，其特征在于：消毒池(3)是由若干个消毒分池(31)组成的，每个消毒分池(31)内装有若干个紫外线消毒装置(32)，消毒分池(31)用隔板(33)隔开，隔板(33)上开有流水孔(34)。
- 4、根据权利要求3所述的污水处理设备，其特征在于：消毒分池(31)内的紫外线消毒装置(32)可以是由3个紫外线灯管组成的。

说明书

地理式污水处理设备

本实用新型涉及一种污水处理设备，特别是一种地理式污水处理设备。

居民区生活污水处理设备安装

- 6、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通

风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。

7、地埋式污水处理设备注意事项:

(1)设备安装之处必须保证下雨不积水;

(2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下;

(3)设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的);

(4)设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。

8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但必须在订合同时提出。

9、连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误

居民区生活污水处理设备安装