

# 300克一布一膜 复合型防水土工材料

产品名称	300克一布一膜 复合型防水土工材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.70/平方
规格参数	断裂强度:4500N 伸长率:68% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

一布一膜以塑料薄膜为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗效果取决于塑料基材的防渗性能。一布一膜具有良好的防渗、防水、抗穿刺效果，同时一布一膜具有较长的使用寿命，采用复合一布一膜进行河道防渗不仅能够保障河道的防渗效果，还能够大大延长河道的使用寿命。

### 采用一布一膜的问题与建议

1.应选择合适规格的二布一膜，复合土工膜的选择可以根据项目施工环境及平时河道水深来决定，建议选择一布一膜。

2.一布一膜施工前应保证土建工程完毕，施工地面平整夯实，铺设基底坚实平整，垂直深度25mm内不得有树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃屑等有可能损伤土工膜的杂物。铺设于回填土上时，回填土压实度不小于95%。

一布一膜是将土工膜和土工织物复合在一起的一种不透水材料，积聚了土工膜和土工织物的优点，具有质轻、抗拉、抗顶破、耐老化、防渗性好等优点，是一种理想的防渗材料。目前采用复合型一布一膜进行防渗不仅可以保证工程质量，加快施工速度。