

PC/ABS台湾台化AC3100 阻燃级

产品名称	PC/ABS台湾台化AC3100 阻燃级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AC3100 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PC/ABS台湾台化AC3100 阻燃级

供应PC/ABS 台湾台化 AC2000 16600

供应PC/ABS 台湾台化 AC2100 17000

供应PC/ABS 台湾台化 AC2300 13900

供应PC/ABS 台湾台化 AC230H-AB

供应PC/ABS 台湾台化 AC2400 21500

供应PC/ABS 台湾台化 AC2500 13630

供应PC/ABS 台湾台化 AC3100 17000

供应PC/ABS 台湾台化 AC3100-020A

供应PC/ABS 台湾台化 AC3100-02AA

供应PC/ABS 台湾台化 AC3100AB

供应PC/ABS 台湾台化 AC3100AF7

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			
--	1.18	g/cm	ASTM D792
23 ° C	ISO 1183		
熔流率 (熔体流动速率) (240 ° C/5.0 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.60	%	ASTM D955
硬度	额定值		
洛氏硬度			
R 级, 23 ° C	118		ASTM D785
R 计秤, 23 ° C		ISO 2039-2	
机械性能		额定值	
抗张强度			
23 ° C		61.8	
23 ° C		62.0	
弯曲模量 (23 ° C)		2750	
弯曲强度 (23 ° C)		94.0	
冲击性能		额定值	
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C, 3.18 mm)		590	
热性能		额定值	
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm)		90.0	
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors)	V-0		UL 94
注射	额定值		

干燥温度	80.0 到 90.0	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr
建议的水分含量	0.020	
料斗温度	60.0 到 80.0	
料筒后部温度	200 到 230	
料筒中部温度	220 到 250	
料筒前部温度	230 到 260	
加工 (熔体) 温度		
模具温度	50.0 到 70.0	
背压	0.345 到 0.689	
注射说明		

Die Temperature: 220 to 250 ° C Injection Volume: 30 to 80% of injection machine's capacity