

## GXG过滤器厂家 新天煜环保 扬州GXG过滤器

产品名称	GXG过滤器厂家 新天煜环保 扬州GXG过滤器
公司名称	江苏新天煜环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴和桥创业大道12号
联系电话	13952490153 13952490153

### 产品详情

反冲洗时，GXG过滤器生产厂家，由于核心和纤维丝的比重差，彗尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动，产生较强的甩曳力；滤不对称纤维过滤器反冲洗料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力，滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流和气流作用下产生旋转，强化了反冲洗时滤料受到的机械剪切力，上述几种力的共同作用结果使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落，从而提高了滤料的洗净度，这样不对称纤维滤料同时又具有了颗粒滤料的反冲洗功能。

过滤器特点：1、过滤精度高：对水中悬浮物的去除率可达95%以上，GXG过滤器厂家，对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用，经过良好的混凝处理的被处理水，进水为10NTU时，出水1NTU以下；2、过滤速度快：一般为40m/h，扬州GXG过滤器，可达60m/h，是普通砂滤器的3倍以上；3、纳污量大：一般为15~35kg/m<sup>3</sup>，是普通砂滤器的4倍以上；4、反洗耗水率低：反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%；5、加药量低，运行费用低：由于滤床结构及滤料自身的特点，絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高，吨水运行费用也随之减少；6、占地面积小：制取相同的水量，占地面积为普通砂滤器的1/3以下；7、可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节；8、滤料经久耐用，GXG过滤器供应，寿命20年以上。

过滤器安装后的现场检漏方法 随着洁净室的广泛使用，对于洁净室过滤器安装后进行现场检漏的要求越来越多，而实际上根据《洁净室施工及验收规范》（JGJ71-90）的条文，进行过滤器的安装现场检漏，还有许多问题需要探讨。目的和原理 过滤器现场安装以后检漏是确认过滤器及配套的安裝静压箱，没有发现泄漏或微量泄漏是在规范允许的范围之内。如果过滤器装置经检漏是合格的，可以确保洁净室的安全可靠的运行，如此时室内洁净度仍未达标，应从洁净室的其它方面查找原因。

GXG过滤器厂家-新天煜环保-扬州GXG过滤器由江苏新天煜环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏新天煜环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!