

热风循环烘箱 健达干燥 烘箱热风循环烘箱

产品名称	热风循环烘箱 健达干燥 烘箱热风循环烘箱
公司名称	常州健达干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区东青镇
联系电话	13901507888

产品详情

健达非标烘箱：

1工作室尺寸:按用户要求的任意尺寸设计；

2温度参数：按用户所要求的温度范围、温度均匀性等技术指标设计；

3结构类型：整体式、拼装式；

4加热类型：电加热、燃油、燃气加热、蒸汽加热、混合加热；

5热风循环方式：根据所烘产品不同的摆放，选择合理的热风循环方式，（如下侧鼓风单循环、顶鼓风双循环、鼓风前后大循环等等；

6开门方式：前开门、前后开门、顶开门、升降门；

7工件输送方式：台车式、辊排式、板链式、网带式、推杆式；

8台车驱动方式：人力式、钝齿轮销齿条驱动、牵引小车驱动、卷扬机驱动、辊排驱动；

9控温方式：位式数显仪表控温、时间比例温控仪表控温、国产智能（程序）温控仪表控温进口智能（程序）温控仪表控温。

热风循环干燥机操作步骤：

1.工作前步骤:检查电气是否异常，热风循环隧道烘箱，检查加热系统是否正常，将玻璃容器通过烘车放入热风循环烘箱，开启电源开关并调整适当温度与加热时间。

2.工作中步骤:操作人员建议配戴好防护器具。操作人员需要定时观察热风循环烘箱是否正常工作。操作人员严禁吸烟喝酒

3.工作后步骤:关闭电源开关并将箱门关闭。热风循环烘箱使用后需进行维护清洁，周边环境也需保持干净整洁。

SD系列隧道式热风循环烘箱设备优势：

1.SD系列隧道式热风循环烘箱采用中和回风建设，并结合欧洲的烧损技术来保证燃烧完全和烘焙产品的色泽均匀。

2，输送系统采用的相互流通，以增加保持变暖效率。它可以节省超过15%-20%的能量比传统烤箱。

3.SD系列隧道式热风循环烘箱采用特殊的防扩大与热和合同，烘箱热风循环烘箱，框架结构，热风循环烘箱，保持炉不动，不变形。

SD系列隧道式热风循环烘箱采用节能环保新采暖技术，所以它更多的关注节能和安全性。当它被加热材料吸收，它可以成为加热能量，可以缩短生产周期，提高了生产的质量。

热风循环烘箱-健达干燥-烘箱热风循环烘箱由江苏健达干燥工程有限公司提供。热风循环烘箱-健达干燥-烘箱热风循环烘箱是江苏健达干燥工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：查建农。