

BXM51-5/16K40防爆照明配电箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | BXM51-5/16K40防爆照明配电箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

简要描述：BXM51-5/16K40防爆照明配电箱产品材质：铝合金，钢板焊接，不锈钢安装环境：户内；如需户外安装，请提前说明；防爆标志“exdeiiibt4 extd a21 ip65 t80”如需iic类产品，请提前说明；产品属于非标定制型，相关产品图片众多，提供的图片仅供参考，在购买前一定要确认好相关制作方案；

适用范围：1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；3.温度组别：T1~T6。4.适用于DIP20.21.22可燃性粉尘场所；5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；6.用于照明或动力线路的电源配电注：要求 C级时或漏电功能请注明定做须知：1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）2、等级：exdiibt4/t6/exdiict4/t6 dip a21t4/t6。3、元件：正泰、德力西（默认）。常熟、施耐德abb。4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区。1.2防爆电器设备分为二类：类煤矿井下用电气设备 类除矿井以外的场合使用的电气设备1.3类电气设备，按其适用于爆炸性气体混合物大试验安全间隙或小点燃电流比，分为 A， B， C三类；并按其表面温度分为T1-T6六组。1.4爆炸性气体混合物按引燃温度分组，见表1。