

人防通风方式信号控制箱国标07fd02图集

产品名称	人防通风方式信号控制箱国标07fd02图集
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:龙光 型号:AC 产地:河南
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

[人防通风方式信号控制箱](#)

(通风信号控制箱)与我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。按照国标图集，标准化生产，（人防图集《07FD02》第12、13页）由于科技的发展，未来战争发生了重大变化，为了保证战时人防地下室内人员安全，在人防地下室内要求设置显示三种通风方式信号指示的独立系统。在不同的通风方式情况下，在重要地点均能显示工况，可以迅速、及时告知遮掩体内人员空气质量及控制人员出入人防工程。这些信号指示，通常以灯光和音响来显示。通风方式转换指令由上级指挥单位发来，或由本单位防化通信值班室、实地检测空气质量后作出决定。

[人防通风方式信号控制箱](#)

(通风信号控制箱)设置在防化通信值班室需要设置三种通风方式信号箱，作用有两个：一是三种通风方式的灯箱和音响装置可以提醒防化通信值班室内除防化操作人员外的其他人员；二是通过三种通风方式的灯箱和音响装置显示状态验证控制箱发出的控制信号是否正确。是否正确

人防通风方式信号控制箱(通风信号控制箱)的的三种通风方式可实现的三种通风方式主要有隔绝通风、滤毒通风和清洁通风。清洁通风：防空地下室外的空气未遭到毒剂等物污染时的通风。滤毒通风：防空地下室外的空气受污染，需经特殊处理的通风。隔绝通风：防空地下室与外部停止空气交换，由通风机使防空地下室内空气实施内循环的通风。当遭受核、生、化武器袭击后，应先实施隔绝通风，待有关部

门查清空气污染情况后再决定是否转入清洁模式可进行清洁通风。

[人防通风方式信号控制箱](#)

(通风信号控制箱)一般人防三防控制箱分为6路，12路两种，那么人防控制箱可以控制6-12个人防三色信号灯箱，当然中间主要也是要根据客户工程上的需求情况。就比如工程上需要3个人防信号灯箱工作，客户就需要购买1个人防信号控制箱和6个人防信号灯箱，用人防信号控制箱直接控制6个灯箱就可以。以此类推需要12个灯箱工作的话还是用一个控制箱去控制。不过1个通风控制箱多可以控制12个人防信号指示灯箱。超过12个灯箱就要另外加个控制箱工作。。