

福州宇风环保设备公司 福州油烟净化厂家 油烟净化

产品名称	福州宇风环保设备公司 福州油烟净化厂家 油烟净化
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

川湘菜油烟净化器怎么选

川菜、湘菜、地特色菜油烟净化器选型：

- 1、根据集烟罩投影面积：长*宽*2500m³/h；
- 2、根据风机排风量：根据风机实际排风量*150%就是油烟净化器的排风量；
- 3、根据管道横截面积计算：宽*高*管道风速（6m/s-15m/s）*3600s*1.5；
- 4、根据灶眼数量：每个灶眼匹配4000m³/h；

川菜、湘菜、地特色菜油烟浓度较高，味道大，福州油烟净化价格，通常选用低空排放油烟净化器加活性炭除味才能达到（DB11/1488-2018）的排放标准；而且此类油烟净化器清洗维护期一般都在1-2个月做一次清洗维护，如果油烟中的水蒸气成分比较大，福州UV油烟净化，造成油烟净化器爬电、拉弧等情节重的，在油烟净化器前端需安装除雾器，祛除油烟中的部分水蒸气成分。

如何保持油烟净化器净化效率稳定？

一、配对好厨房灶具与排风量

厨房炉灶总数严苛与设备排风量配对，那样才可以充分发挥出zui好的净化处理实际效果，促使厨房油烟解决gao效率做到环保标准。假如厨房提升了炉灶，则必须拆换再次配对提升排风量，另外离心风机输出功率也必须做回应的提升，以确保油烟净化器的gao效率平稳。

二、及时清洗设备静电场

油烟净化器净化处理gao效率减少非常大一部分缘故是由于长期未开展清洗，造成内部静电场厨房油烟沉积太多，油烟净化，粘附在静电场电板以上，zui后造成静电场水解实际效果不佳，净化处理实际效果也就随着下降。因而立即清洗设备，是维持其净化处理gao效率的关键流程。

三、定期维护维护保养设备

全套油烟净化器系统软件由离心风机、油烟净化器、管路等构件构成，因而每个构件相互配合是维持净化处理gao效率的关键确保，在日常应用全过程中，必须定期维护每个部件是否一切正常。

油烟净化器安装后都要维护哪些东西？

1、排烟管道清洗：

一般情况下，油烟管道这一块，商家自己是清洗不了的，必须请第三方专业团队来清洗，常见的油烟管道清洗方法有：人工进入法、拆卸法、开孔法和机械设备清洗法。具体的清洗方法根据清洗公司根据具体情况进行选择。

2、绝缘子清洗：

油烟净化器中的绝缘子有两种，一个是电场绝缘子（体积较小），福州油烟净化厂家，另一个是机门绝缘子（体积较大）。绝缘子经过一段时间使用后，其表面会附着油污，油污过多，会引起闪络现象，机芯打火现象，这时就要对绝缘子进行清洗，如果表面油污较少的情况下，用湿毛巾沾着肥皂水或者洗洁精水进行擦拭，如果表面油污叫多，则要把绝缘子拆卸下来进行浸泡再清洗。

福州宇风环保设备公司(图)-福州油烟净化厂家-油烟净化由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇风环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕先生。