

# 昌吉护栏板 万鹏护栏 热镀锌护栏板厂家

产品名称	昌吉护栏板 万鹏护栏 热镀锌护栏板厂家
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

## 产品详情

### 波形护栏安装前测量工作

波形护栏防线放线时: 要找准基点, 要对每个布置点的高度进行准确测量, 特别是坡度和弯道路段要随路面的变化自然平滑过渡, 不准出现放线死角要保证这一点, 就得增设测量点, 尽量缩短测量直线段的距离。

要做好各布置点标号、标识, 并做好书面记录, 国标喷塑波形护栏板, 为打桩时复验提供可靠依据。

由于桥涵、通信管道井、电话亭、紧急停车带及上下行端头等特殊地段, 经常会出现实际施工与设计图纸不符的情况(或者按原设计图纸无法进行施工), 故放线时进行修正, 并提变更后的具体施工方案, 以书面形式及时报驻地监理工程师确认, 这样不进技能保证施工质量, 为下一道工序创造良好的施工条件, 而且可以有效地避免盲目施工造成的返工或窝工现象, 降低施工成本。

### 波形护栏构成术语

成套波形护栏一共由6部分组成: 护栏板、立柱、防组块/托架、柱帽、横梁垫片、端头、螺栓。每个零部件的作用都非常重要, 缺少哪种零部件都不能达到有效的防护效果。

波形护栏板是主要的组成。一般分为双波板、三波板, 镀锌板, 昌吉护栏板, 喷塑板等。

立柱可分为镀锌立柱、喷塑/浸塑立柱、法兰立柱、圆立柱、方立柱、槽型柱等。圆立柱的直径一般是114mm/140mm两种, 三波板方柱直径一般是130mm. 可根据工程、图纸设计需求选择合适的直径与厚度。护栏板固定在路基上, 与路基和为一体达到共同防护的效果。

护栏板柱帽的作用也非常重要, 也称防雨帽, 防止立柱里面会积压雨水, 雨水有很多酸性离子, 即使防

防腐效果再好的立柱，长期下来也会飞腐蚀。

防阻块与托架一般选择其一，将护栏板与立柱链接在一起，防阻块的防护效果要高于托架，因为防阻块的变形幅度更大，通过零部件的变形来减缓汽车的动力。

护栏板端头的使用量比较小，在每组护栏板的两端各安装一个，让每组护栏板看起来更加美观。

护栏板螺栓就不用介绍了，主要介绍一下螺栓的防腐性能，也是非常重要的。防腐性能好的螺栓，可以更大程度上，提高护栏板的使用寿命

横梁垫片是垫在板子正面凹槽处的螺栓处的，主要是遮挡板孔起美观作用，要求不严格的工地可以选择不用。

护栏板配件中防阻块是护栏板中非常重要的组成部分，它将护栏板立柱与波形护栏板连接起来，起到很好的缓解冲击力的效果。防阻块与护栏板都是标配的，在使用过程中不要使用其他种类的防阻块，因为防阻块过大或过小都大大减低高速护栏板的防护效果，国标波形护栏厂家，不能有效减缓冲击力对立柱的冲击。

防阻块与立柱都是经过热镀锌防腐处理的，这样大大提高了防阻块的使用寿命。国家对标准防阻块有明确的规定尺寸为196\*178\*200\*4.5，防阻块的横截面为正六边形中空，但受到冲击力的时候，热镀锌护栏板厂家，可以通过自身的变形减缓压力。

防阻块另外外的一种防腐处理方法是进行浸塑、喷塑处理，防腐效果也非常好，在美观度方面更为突出。喷塑处理可为多种颜色，目前用量较大的为绿色护栏板护栏板

昌吉护栏板-万鹏护栏-热镀锌护栏板厂家由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司为客户提供“波形护栏,公路护栏板,镀锌及喷护栏板,双波三波形护栏板”等业务，公司拥有“万鹏”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。，在山东冠县工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董经理。同时本公司还是从事波形护栏安装队，普通型波形护栏，镀锌波形护栏厂家施工的厂家，欢迎来电咨询。