

# 武汉友联包装 袖口封切收缩机 天门封切收缩机

产品名称	武汉友联包装 袖口封切收缩机 天门封切收缩机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### 全自动双面套袋封口收缩包装机

技术特点:

- 1、原装进口气缸控制进料及整套动作，信心保证；
- 2、德国SICK光电控制进料；
- 3、感应开关控制进料，有效控制进膜长度大减少损耗；
- 4、封刀带自动保护功能，有效防止误切包装物，同时保障操作者的安全；
- 5、“三菱”PLC可编程序控制器自动循环控制；

我司主要设备有：真空机、打包机、封箱机、封口机、打码机、喷码机，天门封切收缩机，全自动打包机、捆扎机、收缩机、旋盖机、折纸机，自动封切收缩机，开箱机，颗粒包装机，液体包装机，袖口封切收缩机，包装机，枕式自动包装机等包装机械，食品机械，饮料机械，以及各种包装食品饮料生产线等设备。

武汉友联包装食品机械有限公司

产品名称：SM1540瓶盖缩标机

产品描述：

型号SM1540

电源电压110/220/380v

加热管功率8kw

输送速度0-10m /min

收缩炉尺寸83 × 10 × 10cm

产品尺寸100mm H400mm

输送载量5kg

收缩炉温度200 Maximum

机器尺寸150 × 60 × 136cm

机器重量100kg

武汉友联包装食品机械有限公司

收缩膜包装机

(一) BSE4530 PE膜热收缩包装机

BSE5045A/6050A系列PE膜热收缩包装机收缩炉后有散热装置，有冷却支架，可专门用于PE收缩膜使用。收缩炉采用石英远红外管加热，电子无级变速自动调温，封闭热风内循环型，固态继电器控制，稳定可靠、低噪音、寿命长。热收缩膜包装机包装之后的产品能密封、防潮、防撞击，适用于多件物品裹紧包装和托盘包装。热收缩膜包装机输送部分有网状带和杆状链两种可供选择。同时可以提供特殊尺寸恒温PE膜热收缩机订做。本机采用碳钢精工制作；独立的加热区和冷却区，采用不锈钢加热器，升温快，寿命长，结构更合理化；足够长的加热区，I型封切收缩机定制，保证包装物的收缩效果；名厂元器件配置，保证设备的稳定性。

PE膜热收缩机技术参数:

型号 BSE5045A BSE6050A

电源电压 3Phase 220V , 380-460V/50-60Hz

加热管功率 19KW Adjustable 22KW Adjustable

输送速度 0-15m/min. 0-15m/min.

收缩炉尺寸 1500 × 500 × 450mm 1800 × 600 × 500mm

产品尺寸 450 × 400mm 550 × 450mm

传输载重 35kg Maximum 35kg Maximum

机器尺寸 2450 × 740 × 1550mm 2750 × 840 × 1600mm

机器重量 290kg 340kg

武汉友联包装(图)-袖口封切收缩机-天门封切收缩机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装(图)-袖口封切收缩机-天门封切收缩机是武汉友联包装食品机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡明。