

# 希洛哲系统门窗 希洛哲品牌公司

产品名称	希洛哲系统门窗 希洛哲品牌公司
公司名称	广东雨田门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇颜峰工业区1号之十
联系电话	18825953484 18825953484

## 产品详情

系统门窗安装湿法安装 采用湿法安装时，系统门窗窗框安装在洞口和墙体的抹灰作业前完成，系统门窗窗框与洞口墙体采用固定片进行固定。对固定片的要求与干法安装相同。系统门窗框与墙体连接的固定片距角部距离不大于150mm，相邻两固定片中心距离不应大于500mm。

固定片与系统门窗的连接宜采用卡槽连接方式，槽口铝合金门窗框连接时，可采用自攻螺丝或者抽芯铆钉。系统门窗窗框安装完之后窗框的周边与洞口抹灰层接触部位应该进行防腐处理。可采用涂刷防腐材料或粘贴塑料薄膜来进行保护。

选择系统门窗有哪些误区？

### 一、重美观

- 1.在选购的时候，看重花色的样式多因此不会重视它的质量。
- 2.在使用的双层当中空玻璃，还有就是三层的夹胶玻璃，这会比普通的玻璃要好的多。
- 3.关于氧化膜的厚度，需要达到10微米，能够在玻璃型材的表面轻轻划下，然后看它表面氧化膜是不是能够擦掉，假如可以擦掉的就是好的。

### 二、重厚度

- 1.选购的门窗需要符合国家相关规定要求就可以，门窗的铝型材壁的厚度不可以低于1.2mm。
- 2.门窗型材厚度从0.8mm到1.2mm不等，有的还有在1.2mm以上。
- 3.其中的厚度在1.2毫米以上强度会更好，能够在正常的使用前提下，5-8年都不会出现变形。

4.其实，薄壁的过厚也属于资源浪费，价格因此也会高许多。

### 误区三：轻五金

1.门窗配套五金件其实非配角，而是门窗的心脏。

2.在门窗配件的材料中，建议执手、传动件等采用压铸锌合金。

3.合页等运用合页轴还有锁点等都是运用不锈钢，锁座等运用锌合金或着是运用不锈钢材料。

4.滑轮质量是它外轮以及轴承质量来决定的，玻璃纤维滑轮，内含滚柱轴承，推拉顺滑，耐磨持久，盒式封闭结构有效防尘，两个防跳装置确保滑行时安全可靠。

在系统门窗的安装中，立框作为关键的一环，直接决定了窗户是否美观与实用。按照在系统门窗准备安装的洞口上测量出的门、框位置线，一定要将门、窗框的中心线安置于位置线上或者位置线的内侧。

系统门窗的安装有干法安装和湿法安装两种安装方式。因为安装方式的不同，门、窗框在洞口墙体上的稳固方式也有所不同。

### 干法安装

采用干法安装时，希洛哲系统门窗，金属附框的安装应该在洞口和墙体抹灰之前完成，系统门窗的安装则在抹灰之后进行。干法安装对门窗金属附框的要求如下：

(1) 金属附框用于与系统门窗框连接的侧边的有效宽度不应小于30mm。(2) 金属附框采用固定片与洞口墙体连接固定。在金属附框的室内外两侧安装固定片与墙体进行连接。(3) 金属附框固定片距角部距离不大于150mm，相邻两个固定片的距离不应大于500mm。

希洛哲系统门窗-希洛哲品牌公司(图)由广东雨田门窗有限公司提供。广东雨田门窗有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！