

工具式卸料平台价格 工具式卸料平台生产厂 工具式卸料平台

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 工具式卸料平台价格 工具式卸料平台生产厂 工具式卸料平台 |
| 公司名称 | 安徽玖辰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县乐寿镇 |
| 联系电话 | 18000371307 18000371307 |

产品详情

钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触

钢丝绳的型号应严格按照施工方案的要求进行选型配备，且一般不宜小于 $\phi 18$ 。

斜拉钢丝绳设置时于卸料平台底平面的夹角应大于 45° ，将卸料平台主梁上设置的四个拉环和建筑物上预埋的拉环对应连接。绳卡的数量和间距应根据相应的规范设置。

钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触绳卡压板应在钢丝绳长头的一侧(即紧贴主受力绳)，其间距不应小于钢丝绳直径的6倍，一般为6-7倍。钢丝绳与结构边、结构梁等硬物相接触时应在接触位置加设软防护。

吊环应使用圆钢制作。圆钢有利于弯曲成型以及焊接处理，螺纹钢等由于弯曲后容易发生脆断且不利于焊接处理，因此禁止在转的运平台上使用。节点采用焊接是因为焊接是较稳定的刚性固态连接方式，适合挑式卸料平台这种反复吊运重复使用的特别受力状态

钢丝绳长度宜一次定型。需要使用OO型花篮螺栓调节松紧，工具式卸料平台型号齐全，钢丝绳与OO型花篮螺栓的强度应一致。拉索使用钢丝绳，其工作状态稳定、成本还行和取材方便，同时钢丝绳比较其它型钢愈方便与平台以及建筑物连接。使用OO型花篮螺栓调节松紧，操作比较方便，不会发生脱绳现象。

卸料平台的运用需要下列条件：

一、卸料平台的搁置点和上部位接点，需要位于建筑物上，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，工具式卸料平台厂家批发，然后一道需要有稳定弯。

二、卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，工具式卸料平台，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，工具式卸料平台价格，一道护栏高度距脚手板面为800mm。

三、悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。

四、平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。

五、卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

工具式卸料平台价格-工具式卸料平台生产厂-工具式卸料平台由安徽玖辰建材有限公司提供。工具式卸料平台价格-工具式卸料平台生产厂-工具式卸料平台是安徽玖辰建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。