

ZD6电动转辙机开关轴厂家直供

产品名称	ZD6电动转辙机开关轴厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机关轴更技术方案：摄像头安装架包括与印制板壳体顶面连接的部分安装摄像头及设置观察孔的第二部分,第二部分倾斜设置,更技术方案：第二部分的后侧面与部分呈度角，摄像头安装在第二部分的前表面,电动转辙机缺口图像采集处理器中，摄像头设置两个。。ZD6电动转辙机关轴减速装置容易卡死，机械可靠性较差,道岔转换到限位置时不能自动切断电机电源，往往造成电机空转或卡死,与铁路定型电路结合时，需装体积庞大的结合电路，电路易出问题，电路可靠性较差,结合电路需要增额外的电源，增额外的导线，安装难度较大,表示接点与转辙机外壳不绝缘，容易造成错误指示，同时有混电的可能，安全性和可靠性较低。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；的自动闭器结点两两成对并联为两组，其中第四自动闭器接点第三自动闭器接点第十自动闭器接点第十一自动闭器接点第二自动闭器接点自动闭器接点为一组，第五自动闭器接点第十二自动闭器接点第七自动闭器接点第六自动闭器接点第九自动闭器接点第八自动闭器接点为另一组。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

其中，图是一种的直流串激电动机结构示意图,图是沿图中-线的剖视示意图，为了对技术特征目的和效果有更清楚的理解，现对照附图说明具体实施方式，其中，在本案中图的左方称为左侧，右方称为右侧，如图所示，提出的电动转辙机用直流串激电动机，具有外壳，设置在外壳两端部的后盖和前盖，外壳内设有转子和定子，定子由磁和定子线圈构成，转子的输出轴上设有换向器。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机关轴铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置技术领域涉及铁道道岔用电动转辙机，尤其涉及一种铁道道岔用电动转辙机内弹簧，背景技术铁道道岔用电动转辙机内弹簧靠一个封盖固定，目前，该弹簧拆装采用作人工拆卸，由于该弹簧弹性很大，在拆装过程很容易控制不当而造成封盖弹出，这样不仅威胁到作人员的人身安全，同时也会因为封盖弹出而损坏设备。。ZD6电动转辙机关轴挤切销依次包括突台台肩直径为毫米的大圆柱体直径为毫米的小圆柱体在两圆柱体之间设有受力卸荷槽，挤切销设有中心孔，从突台的端面起中心有一段螺纹孔，螺纹孔的长(包括螺纹尾部不得超过大圆柱体，挤切销用#钢制成卸荷槽的曲率半径值为。毫米，卸荷槽表面经过滚压，增了密度，了钢性，粗糙度达到。，表面硬度为~，为。。