

tesa58372规格tesa58372技术tesa58372参数

产品名称	tesa58372规格tesa58372技术tesa58372参数
公司名称	深圳市捷成胶粘制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:德莎tesa 型号:德莎58372 产地:拜尔斯道夫股份有限公司
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下大道8号凯悦大厦703
联系电话	0755-81443889 13316564856

产品详情

产品信息

tesa 58372

50m双面PET阻燃胶带

产品描述

tesa 58372 是一款采用了阻燃丙烯酸酯胶粘剂的半透明双面PET胶带。该阻燃改性丙烯酸酯胶粘剂赋予该产品独特的阻燃性能，即使在长期储存条件下也具有良好的粘接性能。其超薄的PET基材具有的模切性能，白色离型纸/红色logo可确保其易轻易揭开使用。tesa 58372的主要特性: 厚度: 50m 满足UL 94 VTM-0 级阻燃剂等级 良好的粘接性能 优异的长期稳定性和抗老化性 易模切 符合RoHS, REACH环保标准 不含卤素

主要应用

tesa 58372 主要应用于电动汽车电池装配的密封、缓冲隔热等阻燃泡棉的贴合,可以满足动力电池市场的阻燃要求。此产品也适用于动力电池系统以及汽车其他应用中有阻燃需求的一般固定应用。

技术特性

胶粘剂类型

改性丙烯酸

离型纸类型

玻璃纤维纸

离型纸颜色

白/红色商标

离型纸重量

80 g/m

总厚度

50 m

离型纸厚度

69 m

基材

PET（聚酯）薄膜

颜色

半透明

粘合特性PI表面粘接强度（初始）

5.9 N/cm

钢表面粘接强度（初始）

7.1 N/cm

ABS表面粘接强度（3天后）

7.1 N/cm

ABS表面粘接强度（初始）

5.1 N/cm

PC表面粘接强度（初始）

6.3 N/cm

铝表面粘接强度（3天后）

6.8 N/cm

钢表面粘接强度（3天后）

8.5 N/cm

铝表面粘接强度（初始）

6.3 N/cm

PI表面粘接强度（3天后）

7.4 N/cm

PC表面粘接强度（3天后）

7.3 N/cm

特性评级23 ° C静态抗剪切力

+

防潮

+

长期耐温性

125 ° C