

ZD6电动转辙机普通弹簧厂家批发

产品名称	ZD6电动转辙机普通弹簧厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机普通弹簧形成间隙密封结构，从而使外壳和由前盖前罩盖合体构成的容置空间之间形成两个独立的容置室，一对碳刷分别设置在一对碳刷架上，并分别顶抵于盘式平面换向器的盘面形成平面接触，碳刷架与前罩盖合体固定连接，由此通过盘式平面换向器外圆周与前盖的贯通孔内圆周的间隙密封配合。。ZD6电动转辙机普通弹簧公知结构的移位接触器，接点压力仅数十克，而的接触压力可高达数百克，因此，较公知结构接触可靠，的动接点环与接通后，被锁体和锁舌锁定在该位置上，没有顶杆外力的作用动接点环不会弹出，故接通可靠，不会因移位接触器受震动影响而发生断表示现象，从而避免了公知结构由于列车震动而使接点产生误动作，了列车运行的安全性。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；照明板为摄像头提供充足均匀的红外光线，由于转辙机缺口处为金属材质，且进行了表面光滑处理，摄像头在侧上方拍照，所以光线不能直射,采用光线折射原理进行照明,由于转辙机缺口白天和夜间均须拍照，故采用红外照明,在该电动转辙机缺口图像采集处理器中，采集板包括及连接在外围的程序存储器缓冲器复位芯片电源串口参数配置存储器。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

使用时，对图像采集处理器电，然后装置自动对缺口位置进行图像采集，图像采集处理器通过转辙机动作电流传感器采集转辙机电流信号，对采集的信号进行放大滤波和限流处理后，再对视频图像进行压缩编码，编码格式为，视频结束后，自动采集转辙机缺口图像，对图像进行分析计算，确定缺口对应的位置信息及数据。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机普通弹簧电动转辙机接点组驱动装置，包含有六个接点单元和一套驱动装置，其中三个接点单元为一组，即一组为转辙机定位工作的接点组，另一组为转辙机反位工作的接点组。。ZD6电动转辙机普通弹簧空间内卡合子拨爪，第二空间内安装有一个滚柱,外圈上装有平键，输出轴上套有弹性卡圈带槽挡板挡板和挡环,弹性卡圈和带槽挡板位于拨爪与星轮之间,弹性卡圈和带槽挡板紧贴，带槽挡板与星轮紧贴,挡板和挡环位于星轮与连接输出轴与外圈的轴承之间，挡板和挡环紧贴，且挡板与星轮紧贴。

。