

长沙市JPZ(II)盆式橡胶支座

产品名称	长沙市JPZ(II)盆式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一.受剪状况：

JPZ固定型盆式橡胶支座中心增设剪力卡榫与上支座板连接，采用剪力卡榫承受水平剪力，具有以下特点

：

1.减少支座锚固螺栓承受的剪切力，支座整体受力更加合理；

2.减少了锚固组件尺寸，降低了支座重量。

GPZ盆式橡胶支座采用锚固螺栓承受水平剪力，锚固螺栓尺寸偏大导致支座整体受力不均匀。

二.JPZ单向活动型盆式橡胶支座采用中间导轨的结构形式，中间导轨滑动，加工精度可靠，具有以下特点：

(1) 提升了支座的滑动导向性能；

(2) 简化了上支座板的结构形式，降低了支座的加工难度和支座总体重量，降低了支座成本。

GPZ盆式橡胶支座采用地脚螺栓与主梁、墩台连接（实际安装中大部分采用焊接方式）

JPZ固定型盆式橡胶支座中心增设剪力卡榫与上支座板连接，采用剪力卡榫承受水平剪力，具有以下特点：

(1) 减少支座锚固螺栓承受的剪切力，支座整体受力更加合理；

(2) 减少了锚固组件尺寸，降低了支座重量。

JPZ单向活动型盆式橡胶支座采用中间导轨的结构形式，中间导轨滑动，加工精度可靠，具有以下特点：

(1) 提升了支座的滑动导向性能；

(2) 简化了上支座板的结构形式，降低了支座的加工难度和支座总体重量，降低了支座成本

材质较好支座首要钢材选用 Q345 热轧钢板，提高了支座整体受力功能；耐磨材料选用改性非常高分子量聚乙烯，提升了支座的耐磨功能、滑动功能和运用寿命；优质材料的选用有效地减小了支座的结构尺寸，减轻了分量，降低了造价。

装置便利支座引荐选用套筒及锚固螺栓与墩、梁衔接，装置便利、更换容易。JPZ 系列新式盆式橡胶支座经过对优质材料的选用和结构的优化设计（专利技术），大大提升了支座的承载能力，改善了支座的运用功能，延长了支座的运用寿命，而且减小了支座的结构尺寸，减轻了分量，缩短了加工周期，降低了本钱，一起装置施工便利、更换维护容易，是一款可以一起满意国内外“双规范、多规范”的新式桥梁构件，属职业引荐规范系列产品