

建大仁科 液晶显式温湿度变送器

产品名称	建大仁科 液晶显式温湿度变送器
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	132.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS- WS-N01-5 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

建大仁科 液晶显式温湿度变送器

1.产品介绍

1.1产品概述

该变送器带有液晶显示，实时显示温湿度，背部有两种出线方式。设备采用标准MODBUS-RTU通信协议，RS485信号输出，通信距离可达2000米（实测）。探头内置，广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。安全可靠，外观美观，安装方便。

1.2功能特点

n 大屏液晶显示，美观大方

n 采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小

n 采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置

n 10~30V直流宽电压范围供电

n 探头内置型安装简单方便

n 按键可设置参数，操作方便

1.3主要技术指标

直流电源 (默认)	10-30V DC	
功耗	0.036W	
A准精度	湿度	± 2%RH (60%RH , 25)
	温度	± 0.4 (25)
B准精度 (默认)	± 3%RH (60%RH , 25)	± 0.5 (25)
	变送器电路工作温湿度	-20 ~+60 , 0%RH~95%RH (非结露)
探头工作温度	-40~+80	
探头工作湿度		
通信协议	Modbus-RTU通信协议	
输出信号	485信号	
温度显示分辨率	0.1	
湿度显示分辨率	0.1%RH	
温湿度刷新时间	1S	
长期稳定性	温度	0.1 /y
	湿度	1%RH/y
响应时间	25s (1m/s风速)	8s (1m/s风速)
	开孔尺寸	60mm
参数设置	通过软件设置或者按键直接修改	

2.产品选型

RS-				公司代号
	WS-			温湿度变送、传
				感器
		N01-		RS485 (Modbus
				协议)
			5-	LCD
				壁挂液晶显示型

3.设备安装说明

3.1设备安装前检查

设备清单：

n 变送器设备1台

n 合格证、保修卡、校准报告等

n 自攻螺丝 (2个)、膨胀塞 (2个)

n USB转485 (选配)

n 485终端电阻(多台设备赠送)